

合肥虹吸雨水斗价格

产品名称	合肥虹吸雨水斗价格
公司名称	安徽浩和节能科技有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:合肥虹吸雨水 型号:DN90 产地:安徽合肥
公司地址	合肥市包河区包河大道与花园大道交口
联系电话	0551-68855913 15256950542

产品详情

第一节 合肥虹吸雨水斗价格

- 单个虹吸式雨水斗设计排水量25L/s，最大斗前水深度55mm。
- 合肥虹吸式雨水斗应由防叶罩、防涡流装置、斗体等主要部件组成。
- 合肥虹吸式雨水斗斗体应采用不锈钢材质，防叶罩应采用防酸雨的聚丙烯（PP）或铝锰合金材质，尾管应采用高密度聚乙烯（HDPE）材质。
- 雨水斗的进水口应水平安装。
- 雨水斗的进水口高度应保证天沟内的雨水能通过雨水斗排净。
- 雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装。
- 合肥虹吸雨水斗价格在屋面结构施工时，设备供应商须配合土建工程预留符合雨水斗安装需要的预

留孔。

H. 雨水斗安装时，应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后，再安装整流器、导流罩等部件。

I. 雨水斗安装后，其边缘与屋面相连处应严密不漏。

J. 设置在屋面上的虹吸式雨水斗，其接触片的材质应与屋面防水材料相适应。设置在天沟内的虹吸式雨水斗可采用带连接片的形式，连接片的材质应根据天沟的材质确定。

K. 雨水斗安装时使用的防水密封膏应采用经国家鉴定、认证的优质产品，并与屋面防水层材质相容。

L. 雨水斗内设有反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态，使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。虹吸式雨水斗应带有格栅，格栅间隙形状可以是孔状或细槽状，间隙口直径应不小于6mm，且不大于15mm。

第二节 管件及管材、合肥虹吸雨水斗价格

高密度聚乙烯（HDPE）管的管材、管件应符合下列要求：

A. 管材和管件应采用PE80等级的高密度聚乙烯（HDPE）原材料制造。

B. 管材的纵向回缩率不应大于3%。

C. 管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚应均匀、无划痕，外壁颜色应为黑色，且具有抗紫外线的的能力。管材外壁应标注供应厂名称、产品型号、尺寸、生产日期、原材料型号、产品标准等。

D. 管材端口必须平整，且端面应垂直于管材的轴线。

E. 管材与管件之间的连接应采用电焊管箍连接。

F. 管材除能够承受正压外，还应能承受负压。管材供应厂应提供耐正压和负压的检测报告，并进行评价。