

六安虹吸排水

产品名称	六安虹吸排水
公司名称	安徽浩和节能科技有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:六安虹吸 型号:DN75 产地:安徽六安
公司地址	合肥市包河区包河大道与花园大道交口
联系电话	0551-68855913 15256950542

产品详情

第一节 六安虹吸排水管件及管材

六安虹吸排水高密度聚乙烯（HDPE）管的管材、管件应符合下列要求：

- 六安虹吸排水管材和管件应采用PE80等级的高密度聚乙烯（HDPE）原材料制造。
- 六安虹吸排水管材的纵向回缩率不应大于3%。
- 六安虹吸排水管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚应均匀、无划痕，外壁颜色应为黑色，且具有抗紫外线的能力。管材外壁应标注供应厂名称、产品型号、尺寸、生产日期、原材料型号、产品标准等。
- 管材端口必须平整，且端面应垂直于管材的轴线。
- 六安虹吸排水管材与管件之间的连接应采用电焊管箍连接。

F. 管材除能够承受正压外，还应能承受负压。管材供应厂应提供耐正压和负压的检测报告，并进行评价。

第二节 六安虹吸排水支吊架

A. 六安虹吸排水管路系统中需设置足够配套的支吊架、紧固件、固定装置来支撑所有的管道（悬吊管、雨水立管），并保证管路不下垂、不产生阻碍排水的顺畅因素。

B. 六安虹吸式雨水排水系统的紧固件采用与系统管道配套的专用管道固定系统。所有的支吊架必须保证牢固，足以承受屋面雨水虹吸压力流排水系统正常工作时作用在支撑系统上的冲击荷载。还应能承受管道热胀冷缩时产生的轴向应力。

C. 金属固定件的里层和外层均应做防腐处理，并符合国家现行有关标准的规定。

D. 高密度聚乙烯（HDPE）悬吊管宜采用方形钢导管进行固定。宜采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。锚固管卡宜安装管道的端部和末端，以及Y型支管的每个方向上，2个锚固管卡之间的距离不应大于5m，当雨水斗和立管之间的悬吊管长度超过1m时，应安装带有锚固管卡的固定件。当悬吊管的管径大于200mm时，在每个固定点上应适用2个锚固管卡。

E. 立管的锚固管卡间距不应大于5m，导向管卡间距不应大于15倍管径。

F. 当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离不小于750mm时，在方形钢导管上或悬吊管上应增加2个侧向管卡。

G. 在雨水立管的底部弯管处应设支墩或采取牢固的固定措施。