

沧州风景移动厕所厂家 景区环保厕所 工地厕所

产品名称	沧州风景移动厕所厂家 景区环保厕所 工地厕所
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	8600.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-86 产地:河北献县
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

移动厕所厂家，景区环保厕所，工地厕所

移动公厕技术要求

一.技术参数

序号	项目	技术参数
1	结构功能形式：组合节水冲洗式 设计标准	严格按照《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016 中独立式公共厕所建造标准计。
2	墙体结构	钢架结构：立面、屋顶支撑规格均采用 100mm × 50mm × 4mm 镀锌方管，墙面钢管要求竖向方管间隔距离 500mm，横向方管间隔距离 800mm，墙面 1500mm 内竖向要加三角支撑，屋顶所有框架均须进行三角支撑加固；基座构件规格 100mm × 50 mm × 5mm，整个钢架底部需要连成一体；整体结构构件选材和焊接符合国家标准，角为45°。对接焊接及所有焊接点均为满焊，钢结构经打磨除锈后，涂刷溶性无机富锌底漆。 外墙采用金属雕花板，墙体保温采用中间夹层厚度 30mm 挤塑板，

3	厕所尺寸	整体制造产品通过CMA钢结构拉伸及焊缝检测报告，抗风12级，抗震9级。 4厕间+1小便间（长6800mm*2200mm*3000mm）
4	厕间和小便间尺寸	厕间宽1200mm，纵深1400mm.小便间长宽2000mm*2000mm
5	厕所地面及台阶	厕间为黑色防滑地砖，台阶为耐磨防滑大理石
6	排污内直径	110mm
7	供水接口	外接自来水 De25 接头
8	供水要求	所有洗手用水和冲厕用水都有专用管道并分开。
9	管道要求	给水采用不小于25mm、PP-R热熔管，下水采用不小于110mm、UPVC管。
10	管道保温	工业专用伴热带：适用于环境温度在-35 —50 条件，加热装置为智能温度控制器装置，无需任何人为操作。
11	冲洗方式	高压水冲洗(手动和感应双结合)
12	公厕蹲便器	蹲便器采用国内不锈钢蹲便器；蹲便器内槽长度不少于 550mm；
13	洗手池造型	每个厕间及小便间采用陶瓷洗手池 整体造型及颜色搭配由甲方指定