

天津市安装电动折叠简易壁挂伸缩楼梯 阁楼楼梯

产品名称	天津市安装电动折叠简易壁挂伸缩楼梯 阁楼楼梯
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：天津市安装电动折叠简易壁挂伸缩楼梯 阁楼楼梯

- 1、电动伸缩楼梯的操作方式有：遥控+开关+手动；
- 2、电动伸缩楼梯采用电动推杆和两根加大油压杆来控制门板，使门板轻松自动开门和关门；同时电动推杆上的电机有自锁功能，不会使门板下滑；而且还有手动功能，就是在停电以后用手动也可以
- 3、有两个限位开关，实现位置的限制，不至于把电机烧掉；限位开关杆的长度和角度可以任意调整
- 4、楼梯踏步采用优质碳钢,厚度是1.5mm钢板一次冲压而成；上面冲压有条纹和凸点，这样即可以防滑；又可以提高踏步的强度，较大可承受680斤重量.
- 5、楼梯S弯采用优质碳钢,厚度是2mm钢板一次冲压而成，上面冲有加强筋。
- 6、楼口边框采用优质碳钢板材；钢板的厚度是1.5mm钢板，经过冲压和焊接成型。
- 7、楼梯的两个S弯铰接处，采用不锈钢304实心铆钉，德国进口铆钉机铆接，铆接质量高、同心度好，行走更稳定，彻底克服了同类产品摇晃及稳定性差的弊病.
- 8、楼梯上的螺钉和螺栓采用不锈钢304。

- 9、四角固定压板采用加厚加筋三板压板.
- 10、门板采用上等松木制作，上下粘压9mm厚白色免漆板，总厚达36mm；保温效果特好。
- 11、楼梯的底脚采用工业用聚胺脂材料，有很好的弹性，不会划伤地面。
- 12、楼梯的下部装有塑料滚轮，避免楼梯钢件和门板碰撞。
- 13、所有钢件经盐洗除锈，静电喷塑，高温烘烤表面处理，历久弥新。
- 14、楼梯伸缩回去，电机有自锁功能，防止门板自己下垂。
- 15、楼梯高度可以在一定的范围调节踏步，以适应楼层高；本楼梯用在3.5m以下楼层高度。
- 16、本楼梯所有部件采用了标准化、模块化设计，任何部件都是通用的。
- 17、本楼梯节省空间，美观实用，操作方便，安装简单，安全可靠。
- 18、本楼梯广泛适用于阁楼，别墅，商店等。