

天津市定制做地簧门有框不锈钢玻璃门玻璃推拉门

产品名称	天津市定制做地簧门有框不锈钢玻璃门玻璃推拉门
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：定制不锈钢玻璃门，黑钛金玻璃门，玫瑰金玻璃门，钢化玻璃门，天津无框玻璃门，天津玻璃隔断，磨砂玻璃门，钢化玻璃隔断，天津玻璃门安装，天津玻璃门厂家，天津玻璃门图片，天津玻璃门维修，更换地弹簧，厂家直销，质量保证，售后无忧，商场玻璃门安装步骤1.

施工工艺 定位、放线安装框顶部限位槽安装金属饰面的木底托安装竖向门框安装玻璃安装玻璃门扇上下门夹门扇定位安装安装玻璃门拉手 2. 施工方法与技术措施 (1) 定位、放线：由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门，统一进行放线定位。根据设计和施工图纸的要求，放出玻璃门的定位线，并确定门框位置，准确地测量地面标高和门框顶部标高以及中横框标高。(2) 安装框顶部限位槽:限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm槽深为10-20mm。安装时，先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线，然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。通过胶合垫板调整槽口内的槽深。限位槽除木衬外，采用1.5mm钢板压制、钢板焊制及铝金属型材等衬里外包不锈钢等制成。(3) 安装金属饰面的木底托：先把方木固定在地面上，然后再用胶将金属饰面板粘在木上，方木可采用直接钉在预埋木砖上，或通过膨胀螺栓连接的方法固定。若采用铝合金方管，可以用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。我们始终以求质量求生存，靠信誉求发展，以现代化思想为广大用户提供产品和服务。高水平的专业服务和专业技术支援是我们一直坚守的承诺，工程项目完成后系统的可用性和可靠性对于我们业务的起步要求，我们的工程维护，维修服务灵活快速，为您提供有力保障。质量保证，价格优惠，售后无忧