

天津市安装高速卷帘门 pvc快卷门 卷帘门维修

产品名称	天津市安装高速卷帘门 pvc快卷门 卷帘门维修
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：天津市安装高速卷帘门 pvc快卷门 卷帘门维修快速卷帘门简介：开启速度：平均0.7—1.5m/s,高效节约能源，高速开启，危险性降为低。卷门电机：德国进口SEW快速卷门专用电机或美世科快速卷门专用电机，能够承载大负荷，高效率，低噪音1、功率可根据门的大小选择所需型号。2、电压：220V、380V（自行选择）性能稳定。3、转速：1500转/分，F:IP55,可满足高频开启的要求.4、优点:承载大负荷S4型,新一代减速齿轮,高效、节能、低噪音。5、使用环境：环境温度 - 25 和 + 70 。卷门变频控制箱：施耐德变频器，电脑编程PLC和各种常用性保护装置组成，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

安全保护装置：配备压力传感器（瑞士）或红外线光电保护开关（韩国）（门体可以同时采用两种，标准为红外线保护开关）门体结构：优质防腐金属型经烤漆/喷漆工艺处理或铝合金或不锈钢型。（标准为防腐金属型经烤漆/喷漆工艺处理）抗风压性能：高达20m/s（如果风力超出需跟业务员咨询）密封性能：门轨滑道内装有优质尼龙毛刷，密封性能强。

门帘材料：法国进口高密度工业基布，厚度为0.8—2.0mm,技术参数（经/纬）5700/5100N/5cm，撕裂强度（经/纬）900/800N，使用温度：—30—+70度，防火等级为法国标准NF—PQF—503MZ，不积尘，易清洗，高稳定性，符合GMP要求。颜色：蓝，白，黄，红，可视窗为日本产全透明PVC(聚氯乙烯（Poly Vinyl Chloride，PVC）)软片，厚度1.5mm。开启或关闭方式：雷达式，磁环式，遥控式，拉绳式，按钮式，互动连锁式（可以根据客户需求设定）1、雷达控制（比利时比业）：根据客户要求可装在门的两侧或门的顶部任何

位置，雷达范围可根据需要任意调整。在有叉车、汽车、人、人工叉车等进入雷达范围区，快速卷门自动快速开启，缩短了您的进出时间，安全、快速、方便、可靠。2、双面地磁控制（瑞士保策利可迈）：根据客户要求快速卷门前、后地面埋设地磁环线，减少快速卷门对人和其它物体受到感应后频繁开启、的次数，从而增加了快速卷门的寿命和更好的保护车间环境卫生。3、互动连锁：当第一樘门打开，第二樘门处于关闭状态，等第一樘门关闭，第二樘门才能打开4、安全气囊（瑞士保策利可迈）：门帘底部安装压力传感器保护开关，当门体下降时受力2公斤左右可自动反弹，对人和物体起到很好的保护作用。5、遥控控制：遥控距离30m之内，配2只遥控器。