

四川成都重庆ZSTM系列水幕喷头生产厂家

产品名称	四川成都重庆ZSTM系列水幕喷头生产厂家
公司名称	四川共安消防设备有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:共安 连接尺寸:DN15/20/25 产地:四川
公司地址	成都市金牛区韦家碾一路118号2栋3单元31号
联系电话	028-87690119 18384111119

产品详情

水幕喷头按使用用途分类，可分为幕帘式水幕喷头、窗口式水幕喷头和檐口式水幕喷头。

1. 幕帘式水幕喷头

幕帘式水幕喷头有缝隙式和雨淋式两种。

缝隙式水幕喷头。它又有单隙式和双隙式两种。单隙式水幕喷头有一条出水缝隙，喷洒角度为 190° ；双隙式水幕喷头有两条平行的出水缝隙，水喷出后由于两层水流间的互相引射作用很快汇合成 150° 的板状水幕，两层水幕汇合时碰撞形成良好的水雾，加强了冷却和遮断辐射热的效果。

缝隙式水幕喷头适用于设在舞台口分隔舞台和观众厅，或设在露天生产装置区，将露天生产装置分隔成数个小区，或保护局部个别建筑物或设备等。

雨淋式水幕喷头。即开式喷头，和雨淋系统开式洒水喷头构造相同。雨淋式水幕喷头用于保护开口部位较大，采用防火水幕带的部位，例如商场等公共场所的自动扶梯、螺旋楼梯穿过楼板的开口部位，或由于工艺要求而开设的较大开口部位(这些部位用一般的水幕喷头难以阻止火势的蔓延和扩大)。

2. 窗口式水幕喷头

当防止火灾通过窗口蔓延扩大或增强窗扇、防火卷帘、防火幕的耐火性能而增设的水幕喷头，通称为窗口式水幕喷头。

3. 檐口式水幕喷头

檐口式水幕喷头用于防止邻近建筑物发生火灾时，对屋檐的威胁或增加屋檐的耐火能力而设置的向屋檐洒水的水幕喷头。