

## 工业翅片换热器 钢制蒸汽散热器厂家出售

产品名称	工业翅片换热器 钢制蒸汽散热器厂家出售
公司名称	冀州市程祥翅片焊管加工厂
价格	685.00/组
规格参数	品牌:程祥 型号:型号齐全 产地:衡水
公司地址	桃园北大街
联系电话	0318-8762999 18832887966

### 产品详情

冀州市程祥工业钢制翅片管散热器生产工艺钢制翅片管散热器在家庭

采暖中使用的也很多,而在工业使用中更多,家庭采暖用钢制翅片管散

热器生产工艺和工业用钢制翅片管散热器生产工艺是不相同的,因为他

们在工艺要求和产品设计要求上,都是两个概念,下面就让冀州市程祥

散热器厂家为我们说说,工业用钢制翅片管散热器生产工艺.

1.钢管椭圆度应不大于0.3 mm,钢管其他项目应符合GB/T 3092,GB/T 3087,GB/T 8163的规定.

2.钢带与钢管之间应采用高频焊或其他确保紧固的方法. JG/r 3012. 2—1998

安装使用和工艺方面的要求。翅片管换热器应具有一定的机械强度和承压能力；翅片管换热器的结构形式应便于组合成所需要的散热面积，结构尺寸要小，少占房间面积和空间，翅片管换热器的生产工艺应满足大批量生产的要求。 4.卫生和美观方面的要求。翅片管换热器外表光滑，不积灰和易于清扫，翅片管换热器的装设不应影响房间观感。

3.钢带、钢管的焊接表面应无涂层、铁锈、凹坑等影响焊接质量的缺陷和杂质.

4.翅片管螺距6-7 mm,翅片高度应大于15 mm,翅片倾伏角不应大于80,翅片管的直线度每米不应大于1.0 m m.

5.钢制翅片管散热器焊接质量要求: 钢管与钢管的对接应符合GB 151的规定. 焊接应符合GB/T 985的规定.

6.钢制翅片管散热器在加外罩前应逐组进行水压试验或气压试验,试验压力为工作压力的1.5倍.

7.钢制翅片管散热器接管螺纹应符合JG .1 31的规定.

8.钢制翅片管对流散热器应喷涂防锈底漆和面漆;面板应烤漆,漆膜的制备应符合GB/T 1727的规定.表面涂层应均匀光滑,附着牢固,不得有气泡、堆积、流淌和漏喷.

冀州市程祥散热器厂家提醒你,工业钢制翅片管散热器不能使用在家庭采暖中.