

# 聚氨酯胶泥、嵌缝胶泥

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 聚氨酯胶泥、嵌缝胶泥    |
| 公司名称 | 河北瑞博橡塑制品有限公司  |
| 价格   | 12.00/公斤      |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县留府工业区 |
| 联系电话 | 13166570832   |

## 产品详情

聚氨酯胶泥、伸缩缝胶泥、厂房地面嵌缝胶泥我公司生产

聚氨酯密封胶为高强度、高模量、粘接类聚氨酯多用途密封胶，单组份、室温湿气固化，高固含量，耐候性好，弹性好，固化过程中及固化后不会产生任何有害物质，对基材无污染。表面可漆性强，可在其表面涂覆多种漆和涂料。双组份聚氨酯密封胶属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色胶状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。施工方法：1) 基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用有机溶剂擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。2) 填塞衬垫材料：缝腔内要求填充作为衬垫材料的泡漠塑料，以保证嵌填尺寸满足设计要求3) 为了得到更好的界面粘接效果

双组份聚氨酯密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度

大，粘接性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，

耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。基层处理：被粘面必须进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面

露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀

浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘

干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需刷涂一薄层，待其表面不粘手后方可涂密封