

可卸式橡胶止水带250加工生产

产品名称	可卸式橡胶止水带250加工生产
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

可卸式橡胶止水带250加工生产、橡胶止水带价格、橡胶止水带厂家

橡胶止水带是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

中埋式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

中埋式止水带接头方式

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具焊接接头。

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5 - 10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

中埋式止水带的包装方式

中埋式止水带常规包装：编织袋包装；20米/卷；30米/卷；40米/卷；其他特殊包装可以根据客户要求包装

止水条是选用无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封防水材料。通常又称为遇水膨胀止水条、橡胶止水条。它可分为：腻子型遇水膨胀止水条、制品型遇水膨胀止水条、自粘型止水条、带注浆管止水条和加强网止水条。广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线的防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。

遇水膨胀止水条包装

遇水膨胀止水条的常用规格及包装

不同规格不同的包装方式。也可根据客户要求定做特殊的规格及包装。

- (10 × 20mm包装) : 80米/箱 ;
- (15 × 20mm包装) : 50米/箱 ;
- (20 × 20mm包装) : 40米/箱 ;
- (25 × 20mm包装) : 30米/箱 ;
- (30 × 20mm包装) : 25米/箱 ;
- (30 × 30mm包装) : 17.5米/箱 ;
- (30 × 40mm包装) : 12米/箱 ;
- (40 × 40mm包装) : 10米/箱 ;
- (10 × 50mm包装) : 15米/箱 ;
- (30 × 50mm包装) : 10米/箱 ;
- (50 × 50mm包装) : 6米/箱 ;
- (15mm的包装) : 50米/箱 ;
- (16mm的包装) : 50米/箱 ;
- (30mm的包装) : 17.5米/箱。

箱子尺寸 : 38 × 38 × 20cm。