

乌鲁木齐保温酚醛板生产厂家每立方报价

产品名称	乌鲁木齐保温酚醛板生产厂家每立方报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	310.00/立方
规格参数	长度:1200mm 宽度:600 厚度:100mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

新疆乌鲁木齐酚醛板批发厂家阻燃酚醛板

B1酚醛板一体板厂家直销，岩棉板厂家报价，挤塑板新疆酚醛板报价。

酚醛保温板由酚醛泡沫制成，酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料，它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。它突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。酚醛保温板内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法

1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平方米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。

4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4cm，密度50kg/m,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。

二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。

三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。

外墙外保温系统施工时的技术要求

1) 酚醛板板的粘贴 A.配制专用粘结砂浆

a) 建筑粘胶是外墙外保温系统中主要的粘结材料，是一种聚合物干粉砂浆，它使酚醛板与基面的结合牢固，它的性能直接影响到外墙外保温的安全性。使用时直接对水机械搅拌，形成粘稠状浆料。

b)使用机械搅拌的方式将专用建筑粘胶浆搅拌均匀，按需求配制；

c)如果外保温专用粘结砂浆在使用过程中变得干硬，切忌不可加水。d)配制粘结砂浆时应充分混合均匀

。需由专人现场配制专用粘结砂浆，并一次用完，过时料严禁二次添加使用。

e)视施工环境，气候条件之不同，可在一定范围内通过改变水量来调节粘胶的施工和易性。加水搅拌后的粘胶应争取在二小时内用完。

保温板粘贴工艺

在保温板起始基准线（散水以上50CM）确定完毕之后，依据起始线将拉刮好粘结砂浆的保温板从起始基准线位置，紧密地粘贴在墙面上，并用打磨板从中向四周延伸轻拍，调整粘贴平整度及粘贴面积。保温板周围挤出的建筑粘胶必须立即刮掉，以保证粘贴下一块保温板时，板缝之间不会嵌入建筑粘胶。

必须保证保温板之间的间歇缝尽可能压紧，板缝应错开(如砌砖墙对砖缝的要求)。贴于两面墙上的保温板在阴阳角处亦应交错搭接。

随时用靠尺检验粘贴好的保温板面的平整度。如板缝处有高低不平的错位，应在粘结砂浆硬化后打磨平整。

门窗口侧面做保温时，保温板侧面与门窗接触处，须使用网格布进行翻包。在门窗四角与墙面平行方向粘贴保温板时，需注意在开角处不得有板缝，应以整块保温板在该处粘贴，粘贴前先在保温板上裁切出门窗开角（图片5）。此处保温板的拼缝距离离窗边的尺寸一般要求不少于20cm