

SPR-960

产品名称	SPR-960
公司名称	长春赛诺迈德医学技术有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	赛诺迈德:1 SPR-960:2 长春:3
公司地址	经济开发区昆山路733号
联系电话	0431-89239620 18686638926

产品详情

先进的光路系统

可信赖的光学系统，确保测量结果准确，重复性好

多通道光纤测量系统，准确快捷，5秒可检测96孔

通过全球采购模式，引进国际高品质的光学部件（卤素灯、滤光片、光纤、光电池等），使仪器更精密，性能更卓越

丰富的软件功能

全中文液晶显示，程序基于问答式，人性化的设计使操作更方便快捷，易于掌握

可完全由电脑控制操作，实现酶免工作站；

仪器开机自动检查、校准，可保证每次工作仪器均处于正常状态

内置振荡功能，可根据需要编辑振荡形式，促使终止液充分混匀，保证结果的可靠性

多种方法学测量，可进行定性和定量测试

具有临界值分析、定标分析、质控等功能

存储容量大，可储存28个检测程序

专业化的、完全成熟的软件包可实现自由编程和数据传输功能

随机赠送电脑操作软件，随时与电脑实行联机

技术参数:

板条类型：标准96/48孔或其他类型酶标板、条测试速度：96孔/5秒光源：冷光源波长范围：340-750nm滤光片：405nm、450nm、492nm、630nm，有四个空位备选重复性： $\pm 1\%$ 分辨率：0.001Abs线性度： $\pm 1\%$ (0.000-2.000Abs) 测量范围：0-4.0000Abs测量方法：单波长、双波长、多波长空白方式：单孔空白、单行空白、单列空白计算方法：吸光度、阈值、线性回归、对数曲线、二次多项式、三次多项式、四参数对数板功能：速度和时间可调操作方式：薄膜按键显示：LCD中文液晶显示屏外部接口：RS232串行接口，并行接口电源：AC220V/110v $\pm 22V$ ，50Hz/60Hz $\pm 1Hz$ 净重：7kg体积：440 (L) mm \times 305 (W) mm \times 154 (H) mm