

玻璃钢电缆支架不蠕变绝缘施工方便价格优惠

产品名称	玻璃钢电缆支架不蠕变绝缘施工方便价格优惠
公司名称	枣强诚泽玻璃钢有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇窦庄村
联系电话	18903182348

产品详情

玻璃钢电缆支架@不蠕变绝缘@施工方便@价格优惠

1.玻璃钢电缆支架强度高，可设计性好

连续纤维增强热固性复合材料主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用，传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa)，其含量，长度，铺设形式决定支架制品的强度。热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此，我们根据产品的受力情况，产量，生产工艺，价格承受能力来设计玻璃纤维的用量，长度和铺设形式。

2.玻璃钢电缆支架不蠕变

连续纤维增强热固性复合材料支架的刚性比美国某公司生产的纤维增强增强尼龙支架增加一倍。即使在长期负载下也不变形，也不会出现像国内某些城市地铁使用的金属制电缆支架那样往下倾斜。

3.玻璃钢电缆支架防火

氧指数是评价电缆防火产品重要的检测手段。氧指数是指氧气条件下,防火产品耐烧的特性。在工程中使用应根据燃烧强度确定。例如,在30根电缆的条件下，如发生电缆引燃事故，在4min以内即可形成500度以上高温热聚集，从而导致电缆沿走向进行延燃。电缆密集处的电缆越多，可燃体质量越大。在30根电缆时，单位长度可燃体质量为20.5kg/m，现在以300根电缆计算，单位长度可燃体质量为158kg/m，按可能产生燃烧强度计算，氧指数要不小于65%。我们认为，产品防火标准中氧指数定在70%比较合适。