

橡胶止水带652型300 × 10

产品名称	橡胶止水带652型300 × 10
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

橡胶止水带652型300 × 10mm、橡胶止水带价格、橡胶止水带厂家面向全国销售欢迎来电咨询

橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

用途及适应温度 橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。

中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 -+60 ；耐寒型：-40°C-+60 。 < 橡胶止水带是止水带产品中最常用的产品，以天然橡胶为主要原料，经硫化挤压后形成长条带状橡胶片，主要用于各种建筑的伸缩缝、建筑缝、施工缝等结构部位的防水和阻水。

中埋式橡胶止水带的常用规格型号 > 中埋式橡胶止水带常用个规格宽度有200mm、250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm；厚度有6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、18mm、20mm等。中埋式橡胶止水带的结构一般分为中心有空型和无孔型结构，有空型一般用于伸缩变形量比较大的建筑缝，无孔型用于伸缩量比较小的建筑变形缝。

中埋式橡胶止水带的特性 本厂生产的中埋式止水带系列产品，采用优质的天然橡胶原料，严格按照国家标准中橡胶止水带产品的相关规定（国标GB18173.2—2000）生产。本产品适用于各种荷载下产生弹性变形，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等；从而经济型中埋式橡胶止水带起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

近几年来，中国非轮胎橡胶制品产量逐年大幅递增，耗胶量也不断增长。据中国橡胶工业协会测算，2007年，中国非轮胎橡胶制品产量分别是：输送带1.7亿平方米，比上年增长10.7%；V带9.9亿A米，比上年增长8.1%；胶管5.5亿标米，比上年增长7.5%；胶鞋18亿双，比上年增长13.1%。

以胶管胶带行业为例，作为中国第二大橡胶制品产业，其在非轮胎橡胶制品中占有较大比例。据中国橡

胶工业协会管带分会测算，2007年管带行业总耗胶量为17.3万吨左右。今后几年，市场对橡胶管带的需求仍将呈逐年上升趋势。若按每年递增7%计算，预计2008年中国输送带产量为1.82亿平方米，V带产量为12.85亿A米，胶管产量为5.6亿标米。预计2010年，中国输送带产量为2.1亿平方米，V带产量为15亿A米，胶管产量为6.4亿标米。受汽车工业发展的拉动，中国汽车专用V带和专用胶管会有大幅度增长。根据三大管带产品产量预测估算，2008年胶管胶带耗胶量将为18.5万吨左右，其中消耗合成橡胶约10万吨；2010年耗胶量将达到21.2万吨左右，其中消耗合成橡胶11.2万吨。