

长沙楼板加固找湖南长沙房屋加固公司

产品名称	长沙楼板加固找湖南长沙房屋加固公司
公司名称	西安市永学建筑工程有限公司株洲市分公司
价格	.00/个
规格参数	长沙楼板加固:12 长沙楼板加固:12 长沙楼板加固:12
公司地址	湖南省株洲市荷塘区苗圃赵家冲4栋601号
联系电话	13077062336

产品详情

长沙楼板加固找湖南长沙房屋加固公司

楼板加固在原柱子四角包E100×10角钢，并用乳胶水泥砂浆使角钢与柱混凝土紧密粘贴牢固。楼房加固沿柱高再将扁钢箍（间距450mm）与角钢焊接牢固。

（1）配制乳胶水泥时，要求乳胶（聚醋酸乙烯乳液）含量为水泥重量的5%~10%，加水适量，呈膏状体。

（2）采用乳胶水泥粘贴外包型钢时，应先在柱角（预先应做处理）上抹厚5mm的乳胶水泥，随即贴上角钢。为防止角钢松脱，应用特制夹具在柱的两个方向将4根角钢与柱子牢牢夹紧（夹具间距以500mm为宜），然后将扁钢（-50×5）箍与角钢焊接，并应交错施焊，防止过热，在乳胶水泥初凝前必须完成。

（3）如上下柱子均需用此方法加固时，应使用通长角钢，不要断开。所有外包型钢施工完毕后应在型钢表面抹一层1:2水泥砂浆（厚20mm），抹面层时严格按北京市《分部项目工程工艺规程》执行，防止空鼓、裂缝。

（4）柱上下与楼板连接处可根据柱子受力要求加角钢套箍（图2），以加强柱子受力性能。

长沙加固公司<http://www.banggezs.com> 株洲加固公司<http://www.banggezs.com> 加固公司<http://www.gozhuang.com>
秦皇岛加固公司<http://qinhuangdao.gozhuang.com> 唐山加固公司<http://tangshan.gozhuang.com> 成都加固公司<http://www.91jiagu.com> 沈阳加固公司<http://www.99jiagu.com> 廊坊加固公司<http://www.lotour.cc> 秦皇岛加固公司<http://www.yododo.cc> 贵阳加固公司<http://www.acmjg.com>