

# 乌鲁木齐保温粘结砂浆抹面砂浆厂家批发

产品名称	乌鲁木齐保温粘结砂浆抹面砂浆厂家批发
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	重量:25公斤 包装:编织袋 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

乌鲁木齐粘结砂浆生产厂家，抹面砂浆网格布  
砂浆每吨40袋，外墙保温粘结保温板瓷砖专用，外墙造面抹面砂浆。

基层表面应无粉尘和无油污及影响粘结性能的杂物。

热天或基层干燥即可基层吸水量大时应用水湿润，使基层达到内湿外干，表面无明水。

将保温系统专用界面剂按照水灰比1：4搅拌均匀，批刮于基层上，并拉成锯齿状，厚度约为3mm，或用喷涂方法也可。

将无机保温砂浆按照水灰比4：5.5搅拌成浆体，应搅拌均匀，无粉团。

将无机保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。

保温砂浆施工完毕需养护3-5天(视气温而异)。

保温砂浆养护结束后，建议表面应作防渗水处理（涂SB-1防渗剂二道）。

第二道防渗剂施工完毕4小时即可进行保温砂浆保护层施工。

保温砂浆表面先批一道抹灰泥，同时湿铺耐纤网格布，再批一道抹平（二道厚度应 3mm）。

保护层施工完毕后，养护2-3天（视气温而异）即可进行后序饰面层施工。

将无机保温砂浆、弹性腻子(粗灰腻子、细灰腻子)与保温涂料（含抗碱防水底漆）或与面砖和勾缝剂按照一定的方式复合在一起，设置于建筑物墙体表面，对建筑物起保温隔热、装饰和保护作用的体系称无

## 机保温隔热系统。

与无机保温隔热系统相比，传统的聚苯颗粒隔热系统一般由三层组成：腻子层、底漆层及面漆层，它主要是由有机材料构成，其缺点是保温隔热效果差，老化性能、亲水性、抗压及抗折强度等方面的性能也较差，达不到涂料工程及环保节能的要求。而苯板或挤塑板保温隔热效果虽然比较好，但相应出现的一些问题也不可忽视，它的防火性能差，高层建筑保温层的抗风压特别是抵抗负风压不安全；用于外粘苯板的胶和塑料胀钉是高分子材料，随着时间的推移将老化变脆，因而耐久年限有限，因此欧洲及我国都规定了不低于25年使用寿命的规定；将来外保温层的破坏将对社会造成很大的损失，增加了废弃物流对环境的压力；外粘苯板不满足在建筑外墙上外贴釉面砖的需求，因万一发生火灾或经过20~30年，粘胶和塑料膨胀钉到了使用年限时变硬、变脆，就会有釉面砖脱落的危险，因此在国标及地方标准中都要求外粘苯板的外装修是涂料。不仅如此，这种保温系统施工质量的控制难度较大，使用苯板及挤塑板时的膨胀钉会使墙体开裂和渗水，而无机保温砂浆保温隔热系统不仅能解决这个问题，而且在成本、施工、保温节能、强度等方面还有更加突出的性能。

无机空心体：为中空的球体或不规则体，里面封闭不流动的空气或氮

气，形成阻断热传导的物质；

对流阻断体：填充无机空心体之间的孔隙，防止其间的空气出现对流，提高隔热效果；

少量硅酸盐：提高无机保温砂浆层硬度；

无机粘结剂：改善无机保温砂浆层和基层的粘结效果，提高无机保温砂浆层本身的强度；