

# 固蓝水性注漏剂

产品名称	固蓝水性注漏剂
公司名称	上海固蓝建筑防水工程有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:固蓝 性能:混凝土结构堵漏 别名:水性注浆液
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号1幢1层A区165室/江苏省太仓市沙溪镇姚泾南路8-35号
联系电话	4001001535 13817776065

## 产品详情

### 固蓝水性注漏剂

#### 产品概述

##### 固蓝

水性注漏剂是一款单组份、低粘度、亲水型聚氨酯灌浆材料。浆液遇水后可自乳化并迅速凝胶，固结体可遇水膨胀，具有弹性止水和以水止水的双重功能。

#### 关键技术特点

- 1,与水快速反应固化凝胶，快速止水；
- 2,包水性优异，可用于涌水止漏；
- 3,固结体为弹性体，遇水膨胀，抗沉降变形能力优异；
- 4，固化物耐大多数有机溶剂、弱酸、碱和有机微生物的侵蚀。

#### 适用范围

用于长期有水或干湿交替环境下非活动裂缝的防渗、堵漏处理等工程。

#### 施工要点

- 1,检查漏水部位清理污物、确认裂缝厚钻孔、安装注浆嘴；

2.采用单液型固蓝注漏机进行施工，由低至高从第1个注浆嘴开始灌入浆液，逐步提高压力，当相邻孔出现浆液时，移至相邻孔，继续灌；

3.第1遍灌浆结束后，回第1个注浆嘴，再灌浆一遍；

4，72小时候检查渗漏部位有无渗水，若无渗水可去掉外露注浆嘴，用堵漏王或环氧胶泥将基面封闭、抹平。

### 包装、运输、储存

本品按照一般化学建材运输，运输时应防止日晒雨淋、受冻，避免挤压碰撞，保持包装完好；包装必须正置式堆放和运输；储存温度:5 -40C，保质期:在干燥、阴凉的室内贮存,产品属防火、防高温类产品，未开封情况下贮存期12个月。

### 汪意事项

可提供咨询服务，但不负责监督责任。如用户、工程师或合同方对我司的建议提出异议或不接受，由其自行负责特殊施工的程序。如不慎接触皮肤，必须马上去除洗净，如不慎进入眼睛，须立即用大量清水冲洗后并就医:如不慎吞食，须立即就医。

本品开封后应尽快使用完毕，未用完的材料必须按规定处理，不得倒入排水沟、水或土壤中。