

# 预涂触感膜具备的几大优势

产品名称	预涂触感膜具备的几大优势
公司名称	东莞市品优薄膜科技有限公司
价格	1.30/平方
规格参数	品优:1234 0123:456 广东:456
公司地址	东莞市万江莫屋新村
联系电话	0769 23388373 13556779822

## 产品详情

### 预涂触感膜

是在我们生活中用的到，而且预涂触感有着不为人知的优势，那预涂触感膜具备有什么样的优势呢？下面就来给大家讲解下。

#### 一、绿色环保。

相对于溶剂型即涂覆膜工艺而言，预涂膜覆膜工艺过程中不含挥发性有害物质，对操作人员没有潜在的危害，对车间环境没有污染，并且没有火灾隐患。因此，有些国家已实现100%应用预涂膜。另外，预涂膜覆膜印品便于回收，可以轻易实现纸、膜分离，而即涂型覆膜印品则很难回收再利用。

#### 二、操作简便。

生产前不用像即涂型覆膜工艺那样配制胶水，生产过程中也无需调节胶量，无需对胶黏剂进行烘干，工作结束后也不必进行清洗工作，极大地缩短了工作辅助时间。因此，针对不同的覆膜设备，每班至多配置2~3名操作人员即可，降低了企业的人力资源成本。

#### 三、质量可靠。

结构形式是以BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)为基材，在其上均匀地喷涂EVA热熔胶。相对于即涂型覆膜胶水，热熔胶在熔融状态下具有很好的流平性、胶分子向油墨及纸张内部扩散的能力强、融粉能力强等优越性。因此，印品不仅色彩还原度高，黏结力强，而且在复合前无需进行除粉操作，有效防止了印刷品在模切压痕、起凸后出现起泡或脱膜的现象。

#### 四、节能省电。

从设备总功率上看，由于无需烘干，目前国产全自动预涂膜覆膜机的功率一般在15~20kW的范围内，半

自动的功率基本在5~10kW之间,而全自动的功率在50~75kw之间,传统过桥式半自动覆膜机的功率也高达25kW。因此,预涂膜设备的电耗最多只有水性覆膜设备的1/3~1/2。

五、后道加工工艺灵活。

由于预涂膜与印刷品黏结牢固,因此覆膜后仍可进行上光、烫印、网印、磨砂等工艺,非常灵活。

六、更适合金、银等专色印刷品。

预涂膜不仅适用于深色实地印刷品的覆膜,而且由于热熔胶不会与金、银卡纸及金、银油墨中含有的铜、铝等成分发生反应。因此,工艺对这一类印品具有即涂型覆膜工艺不可比拟的优势