PMMA台湾奇美CM211一级代理商

产品名称	PMMA台湾奇美CM211一级代理商
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

ACRYREX CM-211 物性表

基本信息	
素材编号	E56070-245762
RoHS 合规性	E56070-455994 RoHS 合规

物理性能	额定值	单位制	测试方法
--	1.19		
23 ° C	1.19		
熔流率（熔体流动速率） (230 ° C/3.8 kg)	16		
溶化体积流率（MVR） (220 ° C/10.0 kg)	53.0		
硬度	84		

硬度额定值	单位制	测试方法
球压硬度 (H 358/30)	148	

机械性能	额定值	单位	制测试方法
拉伸应力			
屈服	68.0		
断裂	67.0		
3.18 mm 1	63.7		
伸长率			
断裂, 3.18 mm 2	5.0		
断裂	10		
弯曲模量 3	2700		
弯曲强度			
6.35 mm 4	91.2		
-- 5	95.0		
简支梁缺口冲击强度			
23 ° C	2.0		
简支梁无缺口冲击强度	23		
悬壁梁缺口冲击强度			
23 ° C, 6.35 mm	20		

--	2.0
无缺口伊佐德冲击强度	17
热性能热变形温度	1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6
1.8 MPa, 未退火	78.0
1.8 MPa, 退火	98.0
维卡软化温度	
--	102
--	101
--	104
--	96.0
可燃性等级	UL 94 (3.0 mm)
透射性能额定值	92.0

载荷能热变形温度	1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6
1.8 MPa, 未退火	78.0
1.8 MPa, 退火	98.0
维卡软化温度	
--	102
--	101
--	104
--	96.0
可燃性等级	UL 94 (3.0 mm)
透射性能额定值	92.0