

供应清洗胶球泵HS剥皮球硅化球金刚砂球

产品名称	供应清洗胶球泵HS剥皮球硅化球金刚砂球
公司名称	连云港市红盛橡胶制品有限公司
价格	400.00/包
规格参数	
公司地址	连云港市灌云县南岗镇
联系电话	13961378590

产品详情

供应清洗胶球泵HS剥皮球硅化球金刚砂球

连云港红盛橡胶制品有限公司

胶球种类作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。我厂长期供应清洗凝汽器海绵胶球，供应直径16—29 mm海绵胶球，金刚砂海绵胶球，剥皮球。·标准剥皮球标准剥皮球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮球也是各发电厂最常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮球可以用于各种胶球清洗设备和水质。·光胶球光胶球表面光滑，可再剥皮磨打后制成标准剥皮球，一些发电厂因管道无较硬沉积才定购光胶球，一般用于不锈钢管。但对铜管使用的效果不佳。·金刚砂胶球金刚砂胶球分为全金刚砂胶球和半金刚砂胶球两种。

一、胶球清洗系统原理：

其基本原理就是借助水流的作用，将湿态直径稍大于冷凝管内径的胶球通过冷凝管对冷凝管进行不断的擦洗，来清楚冷凝管内壁的污垢，始终保持冷凝管的清洁胶球注入过程：将浸泡好的胶球装入装球器，打开电动三通阀对胶球系统引水，同时通过打开装球器上的排气阀排出系统内对于的气体。注水排气结束后，打开电动三通阀。打开装球器上切换阀，系统处于注球状态。启动胶球泵，这时装球器内的胶球在胶球泵的动力的驱动下由喷嘴器喷射只冷凝管的入口，在冷却水流的带动下进入冷凝管进行擦洗冷凝管，之后胶球随水流进入收球网。

胶球回收过程：由收球网将胶球由冷却水中拦截。这时，关闭装球器上的切换阀，打开电动三通阀，打开电动三通阀，系统处于收球状态，在胶球泵的动力下胶球被回收至装球器中，等待下一次的循环清洗。

胶球注入过程：将浸泡好的胶球装入装球器，打开电动三通阀对胶球系统引水，同时通过打开装球器上的排气阀排出系统内对于的气体。注水排气结束后，打开电动三通阀。

打开装球器上切换阀，系统处于注球状态。启动胶球泵，这时装球器内的胶球在胶球泵的动力的驱

动下由喷球器喷射只冷凝管的入口，在冷却水流的带动下进入冷凝管进行擦洗冷凝管，之后胶球随水流进入收球网。

胶球回收过程：由收球网将胶球由冷却水中拦截。这时，关闭装球器上的切换阀，打开电动三通阀，打开电动三通阀，系统处于收球状态，在胶球泵的动力下胶球被回收至装球器中，等待下一次的循环清洗。

供应清洗胶球泵HS剥皮球硅化球金刚砂球

连云港红盛橡胶制品有限公司