

网络机柜装配方法介绍

产品名称	网络机柜装配方法介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:网络机柜 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

网络机柜装配方法介绍：宁波品悦网络机柜机柜采用的是SPCC优质冷扎钢板制作，而且前后门都采用高密度网孔设计，大大提升了机柜整体的散热性能。目前宁波品悦这款机柜在商家“宁波品悦”售价为2000元，江浙沪包邮，喜欢的朋友可以去关注一下。

宁波品悦PY-WLJG采用双开六角网孔后门和三段侧门，非常方便服务器管理人员进行配置部署。月光旋把机柜门锁和底部轮组，既提高了机柜的安全性，又让机柜可以自由移动。另外机柜采用标准的42U大容量和19吋标准宽度，让机柜拥有极强的承载能力。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！手机：15336620995 Q Q：474665107
微信：15336620995

宁波品悦通信生产的网络机柜工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的网络机柜价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

网络机柜产品特点

机架主要由顶座、底座、骨架、前左门（可选）、前右门（可选）、后左门（可选）、后右门（可选）、光缆固定开剥单元、外缆侧熔配一体化托盘和设备侧终端面板组成；

假体正面引入室外光缆，具有固定、分支保护，以及熔接功能，背面引入设备侧光缆，跳线通过机架侧面通道连接前后的模块；

机架的顶座焊接1个M8×20的螺柱，以供机架接地用，另顶座两边留有4个M8的螺纹通孔以供与并架的机架架顶连接用，同时顶座还留有2个φ8.5的孔，以供本机架架顶安装特殊用途的支撑件(比如安装光缆走线架、光纤槽道等)之用。机架底座应有4个14×25的腰孔，供机架底部固定用；

标识盒设置在每单元下方，位置、尺寸均应统一；

跳纤存储使用圆形绕纤轮，绕纤轮的安装位置应统一，外径根据功能分为两种：

62mm、125mm，其材质应为PVC拉制，绕纤轮的布置应合理、符合盘纤的实际需求；

所有有光纤通过的地方均不可出现安装螺钉外露的现象，必要时，可使用盖形螺母进行保护；

托盘确保适配器在运输中牢固、可靠、防尘的要求。

品悦网络机柜通信机柜产品特性：

节能的散热设计：密闭型机柜，通过机柜外壁表面，采用自然散热方式实现“零”功耗散热。的静音设计：全密闭设计，不仅提高了设备可靠性；而且实现了良好的隔音效果，平均噪声比业界低10dBA，为站点选址提供了更大的灵活性。方便的站点安装：支持挂墙、抱杆和水泥地等安装方式，对站点选址要求低；集成的结构设计，内部集成了业务设备、MDF、ODF、配电设备、蓄电池、蓄电池加热板、强化散热模块和机柜风扇等，可方便而迅速地进行现场安装。

宁波品悦通信提供网络机柜现货供应，有需要的话请跟我们联系。