

三网合一光纤分光箱图文详细介绍

产品名称	三网合一光纤分光箱图文详细介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一光纤分光箱图文详细介绍

三网合一光纤分光箱、图文详细介绍、光缆分光分纤箱 价格FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

【远捷通信】专业生产：移动，铁通，联通，电信，广电，有线电视，电力。专用《壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能》通信配套品

制造商：宁波远捷通信设备有限公司

产品名称：嵌入式三网合一光纤分配箱

产品材质：冷轧板

产品规格：齐全（不规则可定制）

安装方式：壁挂式（适用于室外、室内）

产品包装：纸箱

运输方式：货运、物流、快递嵌入式三网合一光纤分配箱

主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。8.具有临时尾纤存储区域。9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-

RJ等三、技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力：70Kpa-106Kpa4.光电性能：插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能：绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度：能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象四、适用性指标：1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范。4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM 镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM