ZCS水用电磁阀

产品名称	ZCS水用电磁阀
公司名称	上海鼎雕阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DINTOR 型号:ZCS 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路855号3幢106室
联系电话	86-021-68906023 18217422820

产品详情

原理结构：先导膜片型控制方式：常闭式、常开式流体范围：水、粘度≤4 ° E油及其它非腐蚀性液体环境温度：-5~＋55℃；流体温度：-5~＋80℃工作压力：0.01-1.0MPA阀体材质：黄铜
、铸铁标准电压：AC220V、DC24V (其它可特制)电气连接：接线盒式（3个接线端子）功耗(VA)：DN10-50，17VA；DN65-300，50VA；防护等级：标准型IP54、A型IP65（塑封线圈，限DN15~DN50）备注：1、流体若含有杂质，应在电磁阀前端管路上安装过滤阀（滤网≥60目），且无凝固或结晶现象；
2、特制法兰式：DN15~DN50可在原黄铜螺纹式基础上另外镶嵌铜质法兰盘或者铸钢法兰盘。
3、安装方式，建议水平安装，若需垂直安装（订货时应提出，并且型号后加－V表示）

运行参数：

公称通径DN	内螺纹连接外形尺寸		内螺纹外形尺寸			法兰连接法兰尺寸					
	H	L	G	H	L	D	D1	D2	b	f	n-d
15	112	80	1/2								
20	119	80	3/4								
25	130	90	1	130	60	115	85	65	16	3	4-Φ14
32	137	140	11/4	137	180	140	100	76	18	3	4-Φ18
40	152	156	11/2	152	200	150	110	84	18	3	4-Φ18
50	164	180	2	164	230	165	125	99	20	3	4-Φ18
65				222	290	185	145	118	20	3	4-Φ18
80				253	310	200	160	132	22	3	8-Φ18
100				260	350	220	180	156	24	3	8-Φ18
125				315	400	250	210	184	26	3	8-Φ18
150				350	480	285	240	211	26	3	8-Φ22
200				390	600	340	295	266	26	3	8-Φ22
250				430	730	395	350	319	28	3	12-Φ22
300				480	850	445	400	370	28	4	12-Φ22

使用范围：

应用范围 石油化工、电力装备、医药设备、污水处理、暖通空调、锅炉补水、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、通风设施、食品工业、给水排水系统等。