

# 耐腐蚀装备工业离心泵

产品名称	耐腐蚀装备工业离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

IHF系列防爆氟塑料衬里离心泵

流量：6.3 ~ 400m<sup>3</sup>/h

扬程：5 ~ 132m

转速：2900、1450r/min

功率：0.55 ~ 110KW

进口直径：50 ~ 200mm

最高工作压力：1.6Mpa

[产品说明书下载](#)[离心泵系列实物图](#)[产品安装图纸](#)

[下一个\[ISG系列单级单吸立式管道离心泵\]](#)[上一个：\[S型单级双吸离心泵\]](#)

[目录](#)

[概述](#)

[产品特点](#)

[产品用途](#)

[型号意义](#)

[技术参数](#)

结构图

性能参数

概述

产品特点

产品用途

型号意义

技术参数

结构图

性能参数

### IHF型氟塑料离心泵概述

IHF型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国际标准设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度为-85 ~200 等优点。

### IHF型氟塑料离心泵产品特点

IHF系列氟塑料衬里离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46);泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封;静环选用99.9%(氧化铝陶瓷或氮化硅);动环采用四氟填充材料。其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。

### IHF型氟塑料离心泵产品用途

本泵适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上最新耐腐蚀装备之一。它的最大优点是结构先进合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、使用寿命长。

### IHF型氟塑料离心泵型号意义

### IHF型氟塑料离心泵技术参数

流量：6.3 ~ 400m<sup>3</sup>/h

扬程：5 ~ 132m

转速：2900、1450r/min

功率：0.55 ~ 110KW

进口直径：50 ~ 200mm

最高工作压力：1.6Mpa

IHF型氟塑料离心泵结构图