

冷却塔上水泵

产品名称	冷却塔上水泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

SG型管道增压泵

1. SG型管道泵适用于高层建筑增压送水，园林喷灌，冷却塔上水，远距离输水，空调，制冷冲洗，浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。
2. SGR型热水管道泵适用于采暖，锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
3. SGP型不锈钢管道泵适用于输送食品，制药，造酒。化工等行业的工艺流程中腐蚀介质，使用温度100 以下。
4. SGB系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀液体，有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA，IIB级，温度组别为T1，T2，T3，T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。

[产品说明书下载](#)[离心泵系列实物图](#)[产品安装图纸](#)

[下一个\[ISG型系列立式管道离心泵|立式离心泵\]](#)上一个：没有了

[目录](#)

[概述](#)

[使用范围](#)

[用途](#)

[型号意义](#)

[使用条件](#)

性能参数

SG型管道增压泵概述

SG型管道泵是为增压输送，解决管道压力过低而研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故效率高，耗电省，结构紧凑，体积小，重量轻，装修方便等特点，并可根据扬程与流量需要并串联使用。

1. SG型管道泵适用于高层建筑增压送水，园林喷灌，冷却塔上水，远距离输水，空调，制冷冲洗，浴室等冷暖水循环加压。使用温度80 以下。
2. SGR型热水管道泵适用于采暖，锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。
3. SGP型不锈钢管道泵适用于输送食品，制药，造酒。化工等行业的工艺流程中腐蚀介质，使用温度100 以下。
4. SGB系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀液体，有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA，IIB级，温度组别为T1，T2，T3，T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80 以下。
5. SGPB系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工，制药，石油，食品，国防等工业腐蚀液体，有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA，IIB级，温度组别为T1，T2，T3，T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度140 以下。

SG型管道增压泵使用范围

流量范围：1.5~1200m³/h

扬程范围：5~125m

系统最高工作压力： 1.6Mpa

介质温度：-15 ~+140

环境温度： +40

SG型管道增压泵用途

管道增压泵要适用于高层建筑，园林喷灌，管道增压，冷热水循环，易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉，供水、暖通、化工、石油管道设备配套。

- (1) 管道增压泵（冷水）适用于高层建筑增压送水，园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80 以下。
- (2) SGR热水增压泵适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140 以下。
- (3) SGP立式化工增压泵是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100 以下。
- (4) SGB防爆管道增压泵适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80 以下。
- (5) SGPB防腐防爆管道泵适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140 以下。

SG型管道增压泵型号意义

使用条件

- 1、进口管水压不大于3公斤/厘米²。
- 2、水质为清水，不应有纤维或固体颗粒，对热水应为软水。
- 3、介质温度：冷水不低于0 。
- 4、周围环境温度不超过 ± 45 。
- 5、电源电压为380V，部分为220V。

注意：选用时按使用介质的情况选择相应型号；对于特殊介质，订货时应特别注明，以便厂家帮助选择或特殊加工。