

ZQDF蒸汽电磁阀

产品名称	ZQDF蒸汽电磁阀
公司名称	上海鼎雕阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DINTOR 型号:ZQDF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路855号3幢106室
联系电话	86-021-68906023 18217422820

产品详情

特殊功能选项 - K 常开式，断电时阀呈开启状态 - S手轮开关，人工开、关电磁阀 - X信号反馈，远程返回阀位状态 - N止回功能，防止流体倒流主要技术参数原理结构：分步直动活塞型环境温度：-20 --50（特制-40 --80）；控制方式：常闭式、常开式（型号规格后带-

K) 工作压力：-1~0bar，0~16bar;标准电压：AC220V、DC24V (其它可特制)流体范围：水、气、油、蒸汽、真空、腐蚀性或超净流体等流体温度： 220 密封材料：PTFE、NBR、FKM（特制：紫铜）阀体材质：黄铜、碳钢、不锈钢电气连接：引线式、接线盒（3个接线端子）防护等级：普通型IP54、防爆型IP65特殊功能：E—防爆，N-止回，X-信号反馈，K-常开，T-定时，S-手动；备注：流体若含有杂质，应在电磁阀前端管路上安装过滤阀（滤网 60目），且无凝固或结晶现象；

运行参数：公称 口径 (DN)	内螺纹连接 外形尺寸			法兰连接 外形尺寸								
	H	L	内螺纹 G	H	L	法兰尺寸 D	D1	D2	b	f	n-d	
15	153	92	1/2	175	130	95	65	46	14	2	4- 14	
20	153	92	3/4	180	150	105	75	56	16	2	4- 14	
25	153	110	1	195	160	115	85	65	16	3	4- 14	
32	176	120	1 1/4	205	180	140	100	76	18	3	4- 18	
40	176	140	1 1/2	220	200	150	110	84	18	3	4- 18	
50	192	162	2	235	230	165	125	99	20	3	4- 18	
65				250	290	185	145	118	20	3	4- 18	
80				260	310	200	160	132	20	3	8- 18	
100				290	350	220	180	156	22	3	8- 18	
125				365	400	250	210	184	22	3	8- 18	
150				400	480	285	240	211	24	3	8- 22	

使用范围：

应用范围 航天、船舶重工、石油化工、电力装备、医药设备、工业炉窑、干燥设备、消防设备、暖通空调、清洗设备、电镀涂装、酿酒、食品工业、真空管路、水厂虹吸系统等。