

48芯三网合一分光箱参数图文详解

产品名称	48芯三网合一分光箱参数图文详解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯三网合一分光箱参数图文详解

三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【(配线容量:48芯、36芯、72芯、96芯、144芯)中国电信|中国联通|中国移动通信】挂墙式三网合一光纤分线箱落地式48芯三网合一光纤分线箱慈溪远捷通信科技有限公司厂家直销质量过硬,价格优惠。三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号三网合一箱、三网融合箱、三网合一光纤分线箱、三网合一分线箱、三网合一光缆分线箱、三网融合光纤分线箱、三网融合分线箱、三网融合光缆分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一分纤箱、三网合一光缆分纤箱、三网融合光纤分纤箱、三网融合光缆分纤箱、三网融合分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一配线箱、三网融合光纤配线箱、三网融合配线箱、三网融合光缆配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一楼道箱、三网合一光缆楼道箱、三网融合光纤楼道箱、三网融合光缆楼道箱、三网融合楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一分光箱、三网合一光缆分光箱、三网融合光纤分光箱、三网融合光缆分光箱、三网融合分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一分配箱、三网合一光缆分配箱、三网融合光纤分配箱、三网融合光缆分配箱、三网融合分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一直接熔箱、三网合一光缆直熔箱、三网融合光纤直熔箱、三网融合光缆直熔箱、三网融合直接熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一熔接箱、三网合一光缆熔接箱、三网融合光纤熔接箱、三网融合光缆熔接箱、三网融合熔接箱、三网合一光纤网络箱、三网合一网络箱、三网合一光缆网络箱、三网融合光纤网络箱、三网融合光缆网络箱、三网融合网络箱.....

一、48芯三网合一光纤分纤箱：FTTH三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

- 二、远捷共建共享三网合一光纤分配箱产品简介：
- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
 - 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
 - 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
 - 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
 - 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
 - 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
 - 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
 - 8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

远捷共建共享三网合一光纤配线箱产品概述：2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。三网合一光纤楼道箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱大的优势与进步。三网合一楼道箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

- 产品特点：
- 采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP65级；
 - 产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；
 - 采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作；
 - 主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；
 - 可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；
 - 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。
- 有效做到移动、联通、技术、技术参数：
- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
 - 2.箱门开启角度：180°
 - 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
 - 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
 - 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
 - 6.插拔耐久性寿命>1000次
 - 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
 - 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 三、适用性指标:
- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
 - 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
 - 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；
 - 4.前面操作、安装都相当迅速方便；
 - 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；
 - 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；
 - 7.产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG
 - 8.产品材料：冷轧板
- 远捷专业生产：通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，一体化盘、DOF单元箱、光纤信息面板、光纤桌面盒、光缆终端盒，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，冷接子，PLC光分路器，光缆接头盒，皮线光缆，光纤跳线，束状尾纤，六位卡座、储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、光缆固定座，各类保安单元