

## 60芯三网合一分光箱结构介绍

产品名称	60芯三网合一分光箱结构介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 60芯三网合一分光箱结构介绍

三网共建共享楼道分纤箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|三网合一光纤配线箱《资料说明》三网合一光纤配线箱《容量配置》壁挂型三网合一光纤配线箱|落地式三网合一光纤配线箱|野外三网合一光纤配线箱《批发》三网合一箱安装说明书|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【（配线容量：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】三网合一分纤箱，三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！

### 60芯三网合一分光箱结构介绍

## 产品特点：

- \* 箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- \* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- \* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- \* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- \* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- \* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- \* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- \* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- \* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

## 产品应用：

- \* 适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

## 技术参数：

槽位数 光分路器(微型)容量(个) 外形尺寸(mm)

3槽 1×4 1×8 1×16 1×32 (高)×(宽)×(深)

2 2 1 0 750×500×140

工作环境温度 -10 ~ +40 (室内)； -40 ~ +60 (室外)

环境湿度 85%(+30)(室内)； 95%(+40)(室内)

大气压力 70kPa~106 kPa

光缆进入数量 3×2根(上、下进缆)

皮纤进入数量 2×2根(上、下进缆)

箱门开启角度 180°

接地排耐电压水平 3000V(DC)/10mA/1min

绝缘电阻 2×10<sup>20</sup>M 500V