

ZCCF衬氟电磁阀

产品名称	ZCCF衬氟电磁阀
公司名称	上海鼎雕阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DINTOR 型号:ZCCF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇燎原农场随塘河路855号3幢106室
联系电话	86-021-68906023 18217422820

产品详情

主要技术参数原理结构：衬氟活塞型环境温度：-10--80 控制方式：常闭式、常开式流体范围：盐酸、硫酸、溶剂、化学试剂等酸、碱性液体和气体。流体温度：-50 --150 标准电压：AC220V、DC24V (其他电压可定制)阀体材质：碳钢内衬氟塑料、碳钢内衬四氟、不锈钢内衬氟塑料、不锈钢内衬四氟阀芯材质：PTFE (聚四氟乙烯，俗称塑料王) 电气连接：接线盒 (2个不分正负极电源端子、1个接地端子) 防护等级：国际标准IP54 防爆等级：DIIBT 3、DIIBT4、DIIBT 5、DIIBT6

运行参数：型号规格	通径DN [mm]	工作压力[bar 电压]	主要尺寸 法兰间距L	总高度H	连接孔
ZCCF15	15	-1~00~16 AC220V A	130	210	4-14
ZCCF20	20	C36VDC24V	150	215	4-14
ZCCF25	25	AC110V	160	220	4-14
ZCCF32	32		180	240	4-18
ZCCF40	40		200	260	4-18
ZCCF50	50		230	275	4-18
ZCCF65	65		290	300	4-18
ZCCF80	80		310	320	8-18
ZCCF100	100		350	340	8-18
ZCCF125	125		400	380	8-18
ZCCF150	150		480	425	8-23
ZCCF200	200		600	485	12-23
ZCCF250	250		620	540	12-26

使用范围：

应用范围 石油化工、电力装备、医药机械、化学试剂厂、化学分析仪器、污水处理设备、科研仪器等

强酸强碱自动控制系统中。