

24芯光纤楼道箱功能图文介绍

产品名称	24芯光纤楼道箱功能图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯光纤楼道箱功能图文介绍

[【光纤分纤箱厂家】](#) [【光纤分线箱价格】](#) [【光纤楼道箱图片】](#) [【光纤分配箱型号】](#) [【光纤配线箱介绍】](#)

产品名称：远捷光缆分光分纤箱

产品型号：RS-GPX01型（分纤型：12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯）RS-GXF01型（分光型：1分8/1分16/1分32/1分64）

产品材质：金属（冷轧钢板）、SMC（复合材料）、塑料

产品安装：室外内外（壁挂式、抱杆式、嵌入式）

产品价格：电议

生产厂家：宁波市远捷通信设备

联系方式：13819896675、0574-63609303

产品介绍如下：

光纤配线箱(optical fiber distribution box, 简称ODF)适用于光缆与光通信设备的配线连接, 通过配线箱内的适配器, 用光跳线引出光信号, 实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接, 也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

1、简介

适用于光缆和配线尾纤的保护性连接, 也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制, 保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识, 从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃: 符合 GB5169.7 实验A 要求。

2、电气性能

连接器衰减(插入、互换、重复) 0.3dB;

回波损耗:APC型 60dB, UPC型 50dB, PC型 40dB;

高压防护接地装置:

绝缘电阻: 1000M /500V(直流)。

耐电压: 3000V(直流)/1min, 不击穿、无飞弧。

接地线截面积: >6mm², 接地处有明显的接地标志。

3、优势

各种接头端接方便, 安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格;

模块化光纤配线箱端接更方便, 使用更灵活;

支持各种光纤连接头的管理, 如SC、LC、ST、MT-RJ等;

在1U的空间***多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤接头;

密闭管理;

前面操作, 安装迅速方便;

高度1U, 内置两组光纤盘绕环;

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

4、应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

【远捷通信】产品售后服务

为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨的精神,以“最优惠的价格,最周到的服务,最可靠的产品质量的原则向您郑重承诺：

一,产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。

二,产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。

在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三,交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。

四,远捷售后服务承诺：

服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

服务原则：产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。