

# 住宅供水离心泵 及增压离心泵 工业锅炉给水离心泵

产品名称	住宅供水离心泵 及增压离心泵 工业锅炉给水离心泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

## 产品详情

S型单级双吸离心泵用途

S型[单级双吸离心泵](#)

主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。

S型单级双吸离心泵运行数据

泵出口直径 DN 80~800mm

流量 Q 11600m<sup>3</sup>/h

扬程 H 200m

工作温度 T 105

固体颗粒 80mg/L

工作许用压力 25

许用试验压力 37.5

S型单级双吸离心泵结构特点

1. 结构紧凑 外形美观，稳定性好，便于安装。
2. 运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到最低限度，且有优异水力性能的叶型，并经精密铸造，泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和高效率。
3. 轴 承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳，噪音低，使用寿命长。
4. 轴 封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
5. 安装形式 装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
6. 加装自吸装置，可实现自动吸水，即不需安装底阀，不需[真空泵](#)，不需倒灌，泵可以启动。

#### S型单级双吸离心泵应用范围

泵的零件用不锈钢板压制，经激光焊接而成，并有多种牌号的不锈钢可供选用，因而SLG型泵的用途十分广泛，主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体，可用于住宅供水及增压 工业锅炉给水空调系统循环水 水处理和反渗透系统 食品工业、医药工业用水

#### S型单级双吸离心泵工作条件

流量范围：0.8m<sup>3</sup>/h~120 m<sup>3</sup>/h；

扬程范围：5.6m~330m；

温度范围：-20 ~120 ；

输送液体种类：各种清洁水及轻腐蚀液体；

泵腔承压： 4.0MPa。

#### S型单级双吸离心泵型号意义