## 60芯光纤楼道箱图文介绍解析

产品名称	60芯光纤楼道箱图文介绍解析
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

60芯光纤楼道箱图文介绍解析

光分路器箱、插片式光分路器箱、盒式光分路器箱、PLC光分路器箱、ABS光分路器箱、SMC光分路器箱、PC合金光分路器箱、冷轧板光分路器箱、光缆分光分纤箱、分光箱、分光分纤箱、光分路器配线箱、光缆分纤箱、二槽光分路器箱、四槽光分路器箱、一级光分路器箱、二级光分路器箱;

材质: SMC(玻璃钢) /ABC/PC(塑料) /冷轧板(铁皮)

宁波远捷通信设备有限公司为您打造优质产品;

产品容量:1分8光分路器箱、1分16光分路器箱、1分32光分路器箱、1分64光分路器箱、1比8光分路器箱、1比16光分路器箱、1比32光分路器箱、1比64光分路器箱

(电信、移动、联通、广电)的优质供应商《宁波远捷通信制造》

## 60芯光纤楼道箱图文介绍解析

## 产品简介:

适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光分路器箱产品特点及结构说明: 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

二 特点及结构说明: 1:箱体采用SMC合径材料制作,使用寿命达到20年以上. 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.

三、功用目标作业温度:-40 ~+70 ; 贮存温度:-40 ~+70 ; 作业湿度: 90%(+30 时); 大气压力:62Kpa~106Kpa; 绝缘电阻:接地设备与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2X104M /500V(DC); 耐电压:接地设备与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V(DC)/1min; 插入损耗:IL 0.3dB(PC型); IL 0.3dB(APC型); 回波损耗:RL 40dB(PC型); RL 50dB(UPC型); RL 60dB(APC型); 互换性: 0.2dB。四、功用说明箱体选用优良阻燃工程塑料,具有出色的密封功用和耐候功用,合适户内外壁挂、抱杆设备运用,防护等级达IP55级;专用皮线光纤固定位,保证皮线光纤固定后拉脱力不小于20N;有专门的快速衔接器过路孔,皮线光纤端接快速衔接器可在箱体外进行,端接快速衔接器操作更便当;

ODF光配系列:光纤配线柜系列、光纤入户产品、线路用产品、光无源器件等通讯产品。

ODN光通信箱体系列:光缆交接箱系列、光缆分光箱系列、光纤分纤盒系列、光缆分纤箱系列、光分路器箱系列、三网合一箱系列、光缆接头盒系列、光缆终端盒系列、ODF单元箱系列、ODF一体化熔纤盘系列、光纤入户信息箱等通讯产品。FTTH光纤入户接续系列:光纤快速连接器、光纤冷接子、FTTH保护盒、光分路器、碟型光缆、光纤信息面板、综合布线系列、施工工具等通信产品。

铜缆布线系列:MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。远捷产品已遍布全国二十多个省、市和自治区,产品主要销往中国、西欧、印度、巴基斯坦、伊拉克、东南亚、中东等国家和地区。客户来自于电信、网通、移动、电力、铁路、卫通、广电等各个领域。远捷通信以稳定的产品质量、科学的管理,诚实守信、重誉创优。愿与海内外各界朋友真诚合作,携手参与市场竞争,开拓国内外通信设备市场、加快我国通信事业的快速发展。 远捷秉承客户至上,真实诚信的理念,让您在远捷得到满意的服务。 您的满意,是对我们付出极大的肯定,是我们不断前进的极大动力。