

钛法兰 板式平焊钛法兰

产品名称	钛法兰 板式平焊钛法兰
公司名称	宝鸡市超晟钛业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:超晟法兰管道 生产标准:GB/T16598-2013 加工标准:HG/T20592-2009
公司地址	高新开发区八鱼镇高崖工业园
联系电话	0917-3336636 18309172003

产品详情

钛法兰具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、石油、环保设备、水处理、蒸发结晶、氯碱、造船等有腐蚀性介质设备的管路连接配件。

板式平焊钛法兰

优点：

取材方便，制造简单，成本低，使用广泛

缺点：

刚性较差，因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危害的场合。

密封面型式有平面和突面。

带颈平焊钛法兰

优点：

现场安装较方便，可省略焊缝拍揉伤的工序

缺点：

带颈平焊法兰颈部高度较低，对法兰的刚度、承载能力有所提高。与对焊法兰相比，焊接工作量大，焊

条耗量高，经不起高温高压及反复弯曲和温度波动。

带颈对焊钛法兰

带颈对焊法兰的密封面形式有：

突面(RF)、凹面(FM)，凸面(M)、榫面(T)，槽面(G)，全平面(FF)。

优点：

连接不易变形,密封效果好,应用广泛,适用于温度或压力大幅度波动的管道或高温、高压及低温的管道,也用于输送价格昂贵介质、易燃易爆介质、有毒气体的管道上

缺点：

带颈对焊法兰的体积庞大，重量笨重，价格昂贵，安装定位很困难。因此在运输途中更容易磕碰。

生产标准：

美 标：ANSI B16.5 ASME B16.5 ANSI B16.47~16.48 (CLASS150 300 600 900 1500 2500)

德 标：DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545

英 标：EN1092-1

俄 标：GOST 12815 GOST12820 GOST12821

GB国标：GB/T9112-2010 (GB9113 · 1-2010 ~ GB9123 · 4-2010)

HG化标：HG5010-52 ~ HG5028-58、HGJ44-91 ~ HGJ65-91、HG20592-2009系列、HG20615-2009系列

船用法兰：GB2504 GB2506 GB4450 GB10746 CB46 CB47 CBM1004 CBM1012-1019

机械部：JB81-59 ~ JB86-59、JB/T79-94 ~ JB/T86-94、JB/T74-1994

能源部压力容器：NB/T47020~47027-2012 JB1157-82 ~ JB1160-82

石油化工部法兰：SH3406

日 标：JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW)