

全自动打印贴标机 称重贴标机 实时打印贴标机

产品名称	全自动打印贴标机 称重贴标机 实时打印贴标机
公司名称	上海锡禄机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:xilung 型号:XL-NCN1530 产地:国产
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元152室D座
联系电话	021-54299810 18901737068

产品详情

性能：

30包/分钟的产量

自动调整产品信息，打印机，标签位置和标签旋转

通过伺服装置控制标签卷轴

热敏打印和热转印打印自由切换

输送带快速更换装置

自调节张紧机构防跑偏

价格标签的多任务处理

高性能应用系统

轻松适应不同规格标签

不需要外部气压供应（可选项）

自动控制打印速度

终端显示:

炫丽触摸屏彩色显示

可视化编辑模板，在线编辑标签

系统交互控制功能

方便系统主数据输入

可见即可得的标签编辑软件

可扩展软件开发

互联网远程服务功能

在线系统更新

设备配置及规格参数:

全不锈钢304机身表面喷沙处理

吸盘气缸：SMC品牌

打印引擎：SATO 品牌

气动元件：FESTO品牌

皮带品牌：habasit哈伯斯

PLC：三菱品牌

光电传感器：基恩士品牌

变频器：Schneider品牌

显示屏：10“ 彩色触摸屏

动力马达：日本东方马达

打印头选项：12 dots/mm (300 dpi) , 8 dots/mm (200 dpi)

输送带尺寸：(L x W x H) 1500 x 300 x 900mm(± 100)

打印方式：热敏/热转印

单台贴标机处理量： 1500张/小时

通讯：RS232/USB/LAN

打印宽度：110mm

打印速度：max. 300 mm/s 300mm/秒

标签大小：W 30 mm x 30 mm to W 110 mm x 110 mm

标签卷规格: 标签卷内径：76 mm 标签卷外径：330 mm

碳带规格：碳带内径 25.4 mm 碳带外径 81 mm

条码格式：EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128, Code 2/5 int.Code 39, Code 128, GS1-128, PDF417, PDF 417 with AI, GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Data Matrix, QRcode

电源电压：220 V / 50 Hz 350W

运行温度：0 ° C to 40 ° C Standby to -10 ° C

湿度：20 - 90%

内存：2 GB