

## 651橡胶止水带300宽水池用

产品名称	651橡胶止水带300宽水池用
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	28.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

## 产品详情

651橡胶止水带、橡胶止水带规格、橡胶止水带厂家、水池橡胶止水带

我公司专业生产厂家直销欢迎来电咨询

橡胶止水带主要防止地下水的渗漏，提高建筑物的使用寿命。本产品采用耐磨性和抗撕裂性良好的橡胶，经过特定的生产工艺加工而成的一种新型建筑防水材料，具有止水密封功能，适应在各种载荷下产生的压缩变形。

一、简介中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。二、用途及适应温度橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 -+60 ；耐寒型：-40°C-+60 。三、分类1、中埋式橡胶止水带产品分类从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。2、从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。四、选用标准我们对于此种橡胶止水带设计及选用标准：在工程设计及施工选用过程中，CB型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定:1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；2、水压为4-8 m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；