

# GD-X803C 双目宽动态摄像头

产品名称	GD-X803C 双目宽动态摄像头
公司名称	深圳市国鼎科技有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:国鼎安嘉 型号:GD-X803C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道固戍工业区C2 栋B六楼
联系电话	0755-28231115-820 13902989156

## 产品详情

采用1/2.7" CMOS高清传感器，有效像素达1920X1080，多种有效分辨率可选，配高清全玻镜头，无畸变，背光补偿，效果清晰等特点，适用人脸识别等项目。

型号 GD-X803C  
Scanning System ( Progressive scan  
扫描方式 )  
Scanning Frequency 25HZ  
(H) ( 扫描频率 )  
Scanning Frequency 50HZ  
Frequency(V)  
Image Sensor ( 图 1/2.7 " CMOS  
像感光片 )  
Effective Pixels ( 1920X1080  
有效像素 )  
Video Compressor MPJG/YUY2  
( 压缩格式 )  
Maximum Frame Rates 1280x720 at 30fps 800x600 at 30fps MPJG  
( 分辨率和帧率 )  
640x480 at 30fps 640x360 at 30fps 424x240 at  
30fps 320x240 at 30fps  
)  
352x288 at 30fps 160x120 at 30fps

Maximum Frame Rates	176x144 at 30fps 1280x720 at 5fps	800x600 at 5fps		
(分辨率和帧率)	640x480 at 30fps	640x360 at 30fps		
	424x240 at 30fps	352x288 at 30fps		
	320x240 at 30fps	160x120 at 30fps		
资源占用	176x144 at 30fps CPU、内存低于15%			
IR LED (红外灯数量)	4PCS			
红外灯有效距离	1M			
镜头角度		3.6mm		6mm
	水平角度	80 °		48 °
	垂直角度	62 °		35 °
	对角角度	95 °		58 °
SNR max (信噪比)	41dB			
Min. Illumination (最低照度)	0.1LUX at F1.2			
Transfer rates (接口速度)	最大480Mb/S			
Power requirement (电源)	5V ± 5%			
Operating temperature (工作温度)	-20~70			
Storage temperature (储存温度)	-30~80	/0~90RH		
&湿度)				
OS (支持系统)	Windows XP/Windows 7/vista/seven/8.1/Mac linux2.6.2(include UVC)			
Working current (工作电流)	彩色 : 230MA+10%		黑白 : 180MA+10%	