

# 注浆遇水膨胀止水条BW20 × 30mm

产品名称	注浆遇水膨胀止水条BW20 × 30mm
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	6.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

## 产品详情

注浆管型止水条由吸水性的膨润土橡胶腻子 and 可断面注浆的预埋注浆管共同组成合二为一的系统。本品预埋接缝中，一旦接缝出现渗漏需求维修时，要选择合适的浆液对接缝注水。注浆管型遇水膨胀止水条系是在传统止水条的基础上,根据其产品特性,针对性开发的一种预备化学注浆密封止水材料。近十年来，遇水膨胀橡胶止水条以其科学的止水机理、低廉的市场价格、方便的安装施工在各类土木工程、水利工程得到广泛应用。随着工程防水要求的提高，为了确保土木地下工程缝隙的不渗漏以及一旦出现渗漏有快速简便的弥补方法，预注浆的遇水膨胀止水条。

### 2.注浆管型止水条安装及注意事项:

(1)固定止水条的砼界面保持平整、干燥，安装前清除界面浮渣尘土及杂物，用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。

(2)注浆管型遇水膨胀止水条连接时采用平行搭接方法，其中间不得留断点，连接处止水条用钢钉加强固定，并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。

(3)根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一处，三通直线两端约为一头插入止水条内，一头插入注浆连接管内，另一丁字端头应插入备用注浆内，以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。

(4)必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结，必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管，应放入内墙方向内。

(5)每箱内均有一瓶注浆管粘合剂(作为注浆管与止水条上的二通、三通连接时使用)，以及一条连接三通上放入内墙内的备用注浆管。

通用名称：PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条 腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。

使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能最佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

BW遇水膨胀橡胶止水条的主要规格有：30×20、20×15、30×40、20×50mm等。

腻子型遇水膨胀止水条特点：

- 1、浸水膨胀，“以水止水”；
- 2、膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 最大膨胀率的50%；
- 3、施工方便，价格低廉
- 4、无毒无污染
- 5、在长时浸水作用下无溶解物析出；