

冷暖水循环增压泵 消防增压泵 远距离输送泵

产品名称	冷暖水循环增压泵 消防增压泵 远距离输送泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

PBG型屏蔽式管道泵概述

[PBG型屏蔽式管道泵](#)

,吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品

。 [PBG型屏蔽式管道泵](#)

系列性能参数基本符合国际标准ISO2858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结

构合理,性能稳定,运转低噪音,

无振动等显著特点,是替代常规[卧式离心泵](#),[立式管道泵](#)

的理想产品。全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3 ~ 1080m³/h,扬程12.5 ~ 125 m,配用电机功率0.37 ~ 160kW,转速1450r/min和2900r/min。

PBG型屏蔽式管道泵产品特点

- 1、泵结构紧凑，机泵一体化，体积小。其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。
- 2、泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低，便于管道布置，安装特别方便。
- 3、泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。
- 4、取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄露的显著特点。

- 5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，振动噪音极低。
- 6、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
- 7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。

PBG型屏蔽式管道泵主要用途

PBG型屏蔽式管道泵

普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。

PBG型屏蔽式管道泵

热水型主要供输送温度不超过160℃ 不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。

PBG型屏蔽式管道泵

防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。