

# GD-B219C 200万高清USB摄像头

产品名称	GD-B219C 200万高清USB摄像头
公司名称	深圳市国鼎科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:国鼎安嘉 型号:GD-B219C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道固戍工业区C2 栋B六楼
联系电话	0755-28231115-820 13902989156

## 产品详情

### 主要特性

- | 采用1/2.7" CMOS 传感器，
- | 支持多种分辨率，可选（默认VGA、可选1080P），
- | 真正宽动态效果，动态范围达105db,
- | 支持多种操作系统平台，免驱。
- | 支持MPJG、YUV2 格式输出

### 应用场景

主要应用于智能识别项目。

### 产品尺寸

GD-B219C型号                      GD-B219C  
Scanning System (      Progressive scan

扫描方式 )  
Scanning Frequency 25HZ  
(H) (扫描频率)  
Scanning 50HZ  
Frequency(V)  
Image Sensor (图像1/2.7" CMOS  
感光片)  
Effective Pixels (有效像素) 1920 X 1080  
Video Compressor MPJG/YUY2  
(压缩格式)  
Maximum Frame Rates 1920x1080 at 30fps 1280x720 at 30fps MPJG  
800x600 at 30fps 352x288 at 30fps  
(分辨率和帧率)  
320x240 at 30fps 176x144 at 30fps  
160x120 at 30fps 640x480 at 30fps  
Maximum Frame Rates 1920x1080 at 5fps 1280x720 at 5fps YUY2  
800x600 at 15fps 352x288 at 30fps  
(分辨率和帧率)  
320x240 at 15fps 176x144 at 30fps  
160x120 at 30fps 640x480 at 30fps  
资源占用 CPU、内存低于15%  
有效水平角度 2.8mm 3.6mm 6mm  
80 ° 70 ° 55 °  
SNR 45dB  
max (信噪比)  
Dynamic range (动态范围) 105dB  
Min. Illumination (最低照度) 0.1LUX at F1.2  
Transfer rates (接口速度) 480Mb/S  
Power requirements (电源) 5V ± 5%  
Working current (工作电流) 110-230mA+10%  
Operating temperature (稳定工作温度) -20~70  
Storage temperature (储存温度&湿度) (-30~80 /0~90RH)  
OS (支持系统) Windows XP/Windows 7/vista/seven/8.1/Mac linux2.6.2(include UVC)