自吸性能 耐腐蚀离心泵 污水处理泵

产品名称	自吸性能 耐腐蚀离心泵 污水处理泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

SFB、SFBX不锈钢耐腐蚀离心泵特点

SFB和SFBX系列泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵，两面三刀系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式，有的则采用闭式结构形式，另外，泵与电机的联接方式又有直联系和带轴承托架式两种，所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封，由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身，兼过流零部件及连接架采用优质不锈钢材料制造，所以，两系列产品具有耐腐蚀性能可靠，使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。

使用材质

1、过流零件及连接架：1Cr18Ni9Ti不锈钢

2、机械密封：静环：陶瓷（SiC）。动环石墨浸渍呋喃树脂。

3、橡胶结构件：氟橡胶。

4、如输送介质或使用条件与本泵配置材料不相配时，可另议配置其它材质。

如：过流零件配316，轴封可配聚四氟乙烯。或其它种类的动静环等。

SFB、SFBX不锈钢耐腐蚀离心泵主要用途

SFB和SFBX系列泵可输送温度不高于90°C(直联式)或不高于105°C(带轴承托架式)，含或不含）有细小软颗粒或纤维质，带腐蚀性或有卫生要求的液体，SFBX系列泵还具有自吸性能，两系列泵广泛适用于食口、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。

SFB直联、半开式叶轮泵系列转速n=2800转、分

SFB、SFBX不锈钢耐腐蚀离心泵技术参数型 型 电 口径(m效 扬程H(m) 流量Q (m3/h) 汽

号（三相/380伏/50赫）	号（单相/220伏/50赫）	机功率(kw)	m)进口	出口	率(%)										蚀余量
25SFB-8	25SFB-8D	0.25	25	20	43	HQ	11 0.8	10 2.5	8 4	6 5.2	4 6.8	3 7.5			4.5
40SFB-13	40SFB-13D	0.55	40	25	45	HQ	15 3.5	14 5	13 6	12 7.5	10 9.5	8 11	6 12.5	5 13	3.5
50SFB-18	50SFB-18D	1.5	50	40	52	HQ	22 3	21 5.5	20 9	18 13	16 16	14 18	12 20	10 21	3.5
50SFB-22	50SFB-22D	2.2	50	40	55	HQ	27 7	26 10.5	24 16	22 19	20 22	18 23.8	16 26	14 27	12 28.5	3.5
50SFB-25		3	50	40	56	HQ	30 12.5	28 18.5	26 22	25 23	24 24.5	22 26	20 27.5	18 29.5	16 31	3.5

SFBX 直联、半开式叶轮自吸泵系列

转速n=2800转、分

型号（三相/380伏/50赫）	型号（单相/220伏/50赫）	电机功率(kw)	口径(mm)进口	出口	效率(%)	扬程H(m) 流量Q (m3/h)									汽蚀余量
25SFBX-8	25SFBX-8D	0.25	25	25	40	HQ	9 2.3	8 3	7 3.5	6 4.3	5 4.8	4 5.2	3 5.5			5.5
25SFBX-13	25SFBX-13D	0.55	25	25	40	HQ	16 3	15 4	14 4.8	13 6	12 6.5	10 7.5	8 8.5	6 9.5	4 10	4
40SFBX-18	40SFBX-18D	1.5	40	40	49	HQ	21 6	20 7	19 8.5	18 10	16 12	14 14	12 15.5	10 17.3	8 18.5	4
50SFBX-22		3	50	50	50	HQ	28 8.5	26 11.5	25 13.5	24 14.5	22 16.5	20 19	18 20.5	16 22	14 23.8	4