

GD-C810DC模拟摄像头

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | GD-C810DC模拟摄像头 |
| 公司名称 | 深圳市国鼎科技有限公司 |
| 价格 | 90.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:国鼎安嘉 型号:GD-C810DC 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道航城大道固戍工业区C2 栋B六楼 |
| 联系电话 | 0755-28231115-820 13902989156 |

产品详情

主要特性

| 1/3 " CMOS 传感器 ;

| 采用2D数字降噪 , 图像画面干净 , 零延时 ;

| 有效像素700TVL ;

| 自动增益控制 , 自动背光补偿功能 ;

| 轻巧吸墙式外观设计 , 美观大方。

应用场景

| 适用于公交车、校车、客运车车辆等。

产品尺寸

| | |
|----------|-----------------------------|
| 型号 | GD-C810DC |
| 成像器件 | 1/3" CMOS |
| 制式 | PAL / NTSC |
| 有效分辨率 | 960 (H) X 572 (V) |
| 有效像素 | 700TVL |
| 帧率 | 50fps |
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
| 同步系统 | 内同步 |
| 垂直同步频率 | 50Hz / 60Hz |
| 最低照度 | 1Lux/F1.2 |
| 视频输出 | 1.0vp-p, 75 |
| Gamma 系数 | 0.45 |
| AGC | Auto |
| 信噪比 | 大于 48dB |
| 白平衡 | Auto |
| 背光补偿 | 自动 |
| 镜头 | 2.8mm F = 2.0 |
| 镜头有效角度 | 90° |
| 电流 | 60mA ± 10% |
| 电压 | DC6V~ DC14V |
| 工作温度 | - 20 ° C~70 ° C , RH95% MAX |
| 储存温度 | - 30 ° C~80 ° C , RH95% MAX |
| 净重 | 约100 g |