

中埋式橡胶止水带350mm

产品名称	中埋式橡胶止水带350mm
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	58.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

产品详情

中埋式橡胶止水带350mm我公司专业生产、橡胶止水带规格、伸缩缝中埋式止水带

橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。

常用的规格有300 mm × 6 mm ， 300 mm × 8 mm ， 300 mm × 10 mm ， 320 mm × 6 mm ， 320 mm × 8 mm ，

320 mm × 10 mm ， 350 mm × 6 mm ， 350 mm × 8 mm ， 350 mm × 10 mm ， 400 mm × 6mm ， 400 mm × 8 mm ， 400 mm × 10mm

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，CB型橡胶止水带、。主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优秀等。

CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，CP型橡胶止水带。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

钢边橡胶止水带属中埋式橡胶止水带，是其一种常用的形式，先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。

2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭转展现象应及时进行调正。 ，新疆止水带，地下室止水带，嘉兴市中埋式橡胶止水带搭接--路翔用质量证明luxiangxiangjiao

我厂生产的各种橡胶止水带包含了几十种型号上百种规格。被广泛就用于污水处理厂，水厂，拦水坝，水电站等地下混凝土伸缩缝。 所有产品采用标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。橡胶止水带橡胶止水带橡胶止水带产品。背贴式橡胶止水带，橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。中埋式橡胶止水带适应温度：普通型：-25 -+60 ；耐寒型：-40*C-+60 ，橡胶止水带常用的规格有300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，常用型号为中埋式651型。