

压力表连接测压管线 芳纶纤维增强测压软管总成厂家

产品名称	压力表连接测压管线 芳纶纤维增强测压软管总成厂家
公司名称	德州宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:宏翔软管 型号:HX3*6mm 产地:德州
公司地址	宁津县工业园区
联系电话	13053484085

产品详情

宏翔压力表连接测压软管 芳纶纤维增强测压软管总成厂家

测压软管是一种应用于机械压力表线和高压力机械液压系统的超高压树脂管。测压软管是用来测试液压系统中压力点压力或作为高压流体输送传导的管道，油液或流体通过测压接头在常规的液压系统中，要测试各压力点的压力，须在各压点处安装压力表及压力表开关，而测试软管的作用就是连接压力表与测压接头，并将液压系统中的压力传递给压力表。

管子结构一般分三层。内层管体材料：内层由进口尼龙材料挤出制成，管体耐低温，耐老化，耐多种化学试剂，耐腐蚀，内壁光滑，液压阻力小，液压损失少。中间编织增强层材料：采用芳纶纤维（凯芙拉纤维）编织而成：使产品承压性能高，且受力均匀，伸长率小。外层：由号称耐磨王的聚氨酯弹性体材料制成：耐磨损，耐老化，外面光洁漂亮。工作温度：-40 至100

应用工业：空调、化学溶液转换、压缩空气、制冷系统、分配仪器、食品和饮料(FDA级)、燃油和油、油脂工业、水利工业、仪器、试验室、油漆供应、冷藏等流体压力较高的测试系统。

测压接头：测压软管配套接头采用标准碳钢或不锈钢材料精制。分软管接头和测压连接接头（过渡接头）两类：测压连接接头（过渡接头）内有自封阀，单独使用时由于弹簧的作用，自封阀关闭；同带顶针的软管接头或测量接头相对接后就能将自封阀打开，用于高压或低压流体系统的取样和系统压力检测。工作压力满足63Mpa，产品规格型号齐全，可满足客户应用于各种液压系统的需要。

测压软管接头总成：

是指测压软管装配3件套软管接头，并经扣压机扣压牢固和试验台测试合格的测压软管。我公司提供软管工程通径为3mm、2mm，工作压力63Mpa，可配置定做各种螺纹机各种形式的软管接头，主要用于液压系统中，测试液压系统中各点压力和作为传导流体介质的管道，该软管接头总成与测压点接头配套使用，具有结构先进，密封可靠，扣压牢靠，体积小，重量轻，使用简便等特点，其连接形式有铰接式，快

换式，锥面密封式等。