

外墙真石漆厂家，真石漆施工技巧

产品名称	外墙真石漆厂家，真石漆施工技巧
公司名称	西安洁聪贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:建宏 型号:JHQ 产地:西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路崇立金世园1幢14层011403-2号
联系电话	18792650357 18392172861

产品详情

如果你总是感觉自己的真石漆

墙面，在大面积喷涂施工时造型好怎么好看，在这个时候小编建议您可以考虑你下外墙砖规则工艺。真石漆效果要的是防水性优异，但是小编认为真石漆外观更重要，现在很多厂家都试着把真石漆工艺变的更有艺术点。可是在这样大胆尝试的前提下，很多人就会认为施工价格会不会提高，目前真石漆施工价格还没有任何变动一般还是60~80/平方这个样子。（注意：因为各地人工费用和施工难度用的工具不同，价格也会有所差异。）

真石漆分隔处理材料

腻子施工完毕，涂刷抗碱封闭底漆后，可以进行分格缝工序。根据设计的分格大小，用弹线的方式在墙面上画好分格。分格时注意横线要打出水平线，竖线要求吊砣保持垂直。分格大小根据不同用料和设计方案会有差异。仿石材外墙涂料分格有80*120cm，90*150cm等规格。可横式，也可竖式。分格缝宽度与分色纸保持一致，常用宽度有9mm、12mm、15mm、20mm等类型。

真石漆分隔处理工艺

一般两色连接处要保留一根纸胶带接缝（最小宽度为9mm），保持线条清晰、平直。真石

漆分格缝颜色大多是黑色，也有白色、灰色，或者设计的其它颜色。施工中必须用专用勾缝料先刷缝，再在上面贴纸胶带保护。注意：一是不可施工完涂料后再刷缝，这样不仅刷不整齐，且容易污染墙面；二是不可用普通油漆刷缝，这样容易变色、起皮、脱落。

最好是施工完面料就马上撕下纸胶带，这种做法线条特别清晰整齐，须小心操作，以免碰坏墙面。

待漆膜干燥后再撕取纸带，效率低，难度大。

特别注意：在半干时不能撕取，这样易扯下表皮，破坏已成形的墙面效果。

郑重提醒：真石漆自身带有防水功能，一般中档都可用使用15~20年，不存在变形问题。相比其他外墙涂料，耐候性以及装饰性还是真石漆好。