

冶金炭黑、冶金碳黑、冶金炭黑厂家、供应冶金炭黑

产品名称	冶金炭黑、冶金碳黑、冶金炭黑厂家、供应冶金炭黑
公司名称	天津宝驰化工科技有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品牌:宝驰 型号:冶金炭黑 产地:天津
公司地址	天津市武清区大黄堡乡后蒲棒村综合大楼418-18 (集中办公区)
联系电话	022-82225291 18202278299

产品详情

天津宝驰化工科技有限公司

品牌：宝驰

型号：冶金炭黑

指标：（GB3778-2003标准）

项 目	单 位	指 标	标 准	质量体系
吸碘值	g/kg		-	
吸油值	10-5m ³ /kg		19±5	
压缩样吸油值	10-5m ³ /kg		32-48	
CTAB吸附比表面积	103m ² /kg		-	
STSA	103m ² /kg		20±3	
氮吸附比表面积	103m ² /kg		3-18	
着色强度	%		-	
加热减量	%		1.0	
倾注密度	kg/m ³		600±30	
PH值	%		-	
灰分	%		0.3	
45目筛余物	%		0.001	
325目筛余物	%		0.08	
100目筛余物	%		0.01	

杂质

无

300%定伸应力

-8.5 ± 1.5

说明：冶金炭黑是冶金工业的重要原料，主要用于硬质合金冶炼过程中的配碳材料，亦可作石墨管电阻炉的炉材料。用法和作用：大多数金属在其熔点温度下能与碳相互作用，因此，在1200-2200度的温度下，可以制得难融金属的碳化物。工业上制备碳化物。碳化钛等均采用这种方法。生产硬质合金的主要组分是金属钨和碳化钨正是适量的钨份与炭黑的物在碳管炉中加热到一定温度下产生的。高温下，碳在钨颗粒中进行由表面及里的扩散，另一部分炭黑在颗粒表面形成一氧化碳。冶金用炭黑中的杂质主要为硫含量，对碳化钨有着十分明显的影响。