

小吊液压卷扬机 小型卷扬机价格图片

产品名称	小吊液压卷扬机 小型卷扬机价格图片
公司名称	济宁元升液压机械有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:元昇 型号:30 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道工业园1号车间（注册地址）
联系电话	15376528825

产品详情

小吊液压卷扬机 小型卷扬机价格图片 2.5吨液压绞车安装尺寸

绞车的正常运行。（1）启动副泵，看各部件是否有渗漏油现象。（2）听声音是否正常，看各压力表压力是否在规定范围内。（3）待上述正常后，方可启动主泵。（4）应缓慢地推动手柄，推动手柄后，制动压力达 5 ± 0.5 Mpa后，方能继续转动手柄，此时盘形们打开，提升机滚筒转动。液压绞车安装好后，必须进行检查和调整。1、开式齿轮传动，齿侧间隙为0.42毫米，其接触面积沿齿高不小于40%，延齿长不小于50%。2、检查液压绞车工作制动器各传动系统是否灵活可靠，并调整松闸时闸瓦与制动轮间间隙不大于0.7-0.8mm。3、检查安全制动器各传动系统是否灵活可靠，并调整松闸时闸瓦与制动轮间间隙不大于1.5mm。绞车提升钢丝绳的检查与维护 绞车提升钢丝绳要求必须每天至少检查1次，检查项目主要是断丝、磨损、锈蚀和变形等。检查方法一般是人工目视加上辅助工具（如棉纱、游标卡尺、钢丝绳探伤仪等）。1）

对钢丝绳断丝的检查液压绞车/液压绞盘/回转减速机/液压泵站专业生产商