

# 油田管道焊190A汽油发电电焊机

产品名称	油田管道焊190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 油田管道焊190A汽油发电电焊机

设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到很佳修补效果。

热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。

小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生强的结合力。

采用环精密控制。

发电电焊机将发电机和电焊机很好结合，具有动力启动快捷、运转平稳、耗油量低、结构紧凑、点火稳定等特点！油田管道焊190A汽油发电电焊机特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。

型号：TOTO190A

发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

#### 发动机参数

发动机型号 TO188F

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 418CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型： 汽油

#### 电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 60V

焊接电压： 22-30V

发电电焊机功率： 10KW

焊条范围： 0-4.0mm

电流调节： 0-190A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

## 其他参数

机组尺寸mm：700\*530\*570

蓄电池：12V-8.3Ah

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 68-75

油箱容积：25L

调节方式：鼠标旋钮

净重kg：60/70

## 发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

## 自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机