

# 纤维素焊230A汽油发电电焊机

产品名称	纤维素焊230A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 纤维素焊230A汽油发电电焊机

- 1) 采用原装大泽动力，质量稳定，性能可靠。
- 2) 电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。
- 3) 易起弧、飞溅小、无噪声、效率高。
- 4) 采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。
- 5) 可大功率输出单相电源，满足了现场施工用电需要。

发电电焊机又称发动机焊机是发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有大泽动力汽油动力柴油柴油动力两款较常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率设备。

纤维素焊230A汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

型号：TOTO230A

#### 发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

#### 发动机参数

发动机型号 TO190F

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 418CC

功率转速: 12HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型： 汽油

#### 电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 65V

焊接电压： 22-30V

发电电焊机功率：12KW

焊条范围： 0-5.0mm

电流调节： 0-230A  
焊机等级： 工业级  
焊接持续率： 100%  
焊接电流： 逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸mm： 700\*530\*570  
蓄电池： 12V-8.3Ah  
结构类型： 开架式/手推式  
噪音水平7M处 68-75  
油箱容积： 25L  
调节方式： 鼠标旋钮  
净重kg： 60/70

#### 发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

#### 自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机