

电站里面专用新型GW4-40.5高压隔离开关

产品名称	电站里面专用新型GW4-40.5高压隔离开关
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	2800.00/组
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:GW4-40.5 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

电站里面专用新型GW4-40.5高压隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广，通用性系列性强。如配用传动箱分合闸操作更为灵活轻便、准确可靠;当附装电磁锁时，可有效地实现隔离开关、接地开关与断路器之间的电气联锁，以防误操作。

1.隔离开关结构

本隔离开关是双柱水平回转式结构。

每组隔离开关由三个独立的单极组成，每个单极是由底座，绝缘支柱及导电部分组成。

每极隔离开关有两个绝缘支柱分别固定在底座两端的轴承座上、以连杆连结，每个绝缘支柱可以水平旋转，转角为90°，绝缘支柱上装有软连接导电接线座、左、右触头。左、右触头通过导电管在两个绝缘支柱中间接触。

主回路导电回路零件材质均为铜质，电流等级为630A时，导电部件表面镀锡;电流等级为1250A以上时，导电部件触指表面镀银。电站里面专用新型GW4-40.5高压隔离开关

中间触头为“握手”式结构，其结构采用专利技术的触指刀口垫圈压紧技术，为高压、自净式，触指接触压力长期保持不变，触指弹簧无电流通过，长期运行安全可靠。

不同电流规格产品的结构型式及底座、支柱绝缘子等部件相同，只是主导电回路稍有差别。

2.接地开关的结构

接地开关静触头固定在隔离开关的导电管上，动触头安装在底座上的接地闸刀铝管的端部。

3.隔离开关与接地开关的机械联锁

隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过联锁盘来实现的，当隔离开关在合闸位置时，接地开关转动轴的扇型联锁盘限制接地开关合闸。

当接地开关在合闸位置时，接地开关联锁盘插入隔离开关的扇型联锁盘，使隔离开关不能合闸。

4.操动机构的结构

隔离开关可配用CS14G型手动机构或电动机构、接地开关可配用CS14G型手动机构，其操作手柄为水平旋转，转动角度为180°。

电站里面专用新型GW4-40.5高压隔离开关订货须知

订货时请写明：

- (1) 产品型号及名称;
- (2) 额定电压、额定电流、动热稳定电流;
- (3) 接线端拉力;
- (4) 户外绝缘子爬电距离;
- (5) 接地开关类型(型、 型、 型)及接地方式(单接地、双接地);
- (6) 操动机构型号、辅助开关极数、带电磁锁还是挂装编码锁，电动机构电机电压及控制电压;
- (7) GW4型的断口开距及长短触头。

一大早坐着同事的摩托往公司赶，等红灯时旁边停了辆美女开的宝马，同事很自信说道：“肯定是个二奶！”可能是声音有点大，被美女听到了，看着有点不悦，绿灯一亮，我们撒丫子就跑，宝马女一脚油追了上来，放下车窗，冲我们喊道：“见过二奶这么早上班么，