

# 取暖器 500 ( W ) 220 ( V )

产品名称	取暖器 500 ( W ) 220 ( V )
公司名称	鞍山市广源高新技术产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定功率:500 ( W ) 电源电压:220 ( V ) 电源频率:60 ( Hz )
公司地址	鞍山市千山区千山西路501号(中小企业创业园3号标准厂房)
联系电话	0412-5211580

## 产品详情

额定功率	500 ( W )	电源电压	220 ( V )
电源频率	60 ( Hz )	温度范围	90-120 ( )
升温时间	10 ( min )	品牌	科源
种类	取暖器		

### 碳纤维理疗电暖画 -- 全新的艺术佳品

本产品是采用高科技材料——碳纤维为发热材料为发热体，配以精美的画面复合而成。经过国家质量监督检测部门检测及国家红外产品质量检测中心检测，并通过国家ccc认证及ce、gs国际质量认证。

一、性能与特点1、升温极快。通电瞬间发热，三分钟达到额定温度。2、高效节能。电热转换效率可达到98%以上。3、面状发热，散热均匀每小时可使15m<sup>2</sup>的房间升温3 - 5 。4、保健、理疗。在加热、取暖的同时，可释放出87%的远红外线，它在医学领域被誉为是“生命之光”。5、安全可靠。本产品绝缘强度可达到3750v，泄漏电流<0.25ma。6、使用寿命长。连续使用寿命可达到30000小时以上。7、使用费用低。与其它同类产品相比较，本产品每小时耗电不足0.8度。因此，本产品是集加热、取暖、保健、理疗及艺术欣赏为一体的国内外首创的高科技产品。

二、使用与注意1、存放勿折压，应防湿、防潮勿近火源。2、搬运轻拿、轻放。3、使用时将画的插头接到相适应的插座上即可，不用时需拔出插头。4、画面严禁覆盖，防止硬物划刻，不得自行拆卸电源线等。

三、技术参数1、额定电压220v/110v2、额定频率：50hz/60hz3、额定功率：350w—1000w（根据规格而定）4、画面温度：80 —90 5、电热辐射转换效率：>98%6、远红外辐射率：>87%7、平均寿命：>30000小时